

PFT HM 24


Der clevere Mischer für Sack- und Silowaren

Der Alleskönner unter den Durchlaufmischern. Er ist bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörteln. Und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00020357
Mischleistung	max. 20 - 50 l/min
Korngröße	max. 6 mm
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3,3 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Fußgestell	fix
Rollen	2 Rollen
Wasseranschluss	DN12 Geka - 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start/Stop
Einfüllhöhe	970 mm
Auslaufhöhe	650 mm
Behältervolumen	110 l
Abmessungen: L/B/H	1.870/670/970 mm
Gewicht	~ 135 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Abnehmbarer Mörtelauslauf
- 2** Wasserarmatur mit Druckminderer
- 3** Perfektes Zusammenspiel zwischen Durchlaufmischer und Förderpumpe
- 4** Silo-/Containerübergabe möglich mittels Übergabehaube (Art.-Nr. 20600500)
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Bequemes Transportieren
- Phasenwender im Anschlussstecker
- Gummi-Mischrohr: Kein Anbacken des Materials
- Einfache Bedienung
- Gleichbleibende Mischqualität

EINSATZGEBIETE

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Armierungsmörtel
- Kratzputz
- Zementputz
- Dämmputze
- Estrichmörtel
- Ausgleichsmassen
- Klebemörtel
- Reibputz
- Sanierungsputz
- Fliesen- und Fugenmörtel
- Edelputz

ZUBEHÖR

- | | |
|--|----------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm ² , RED 5-16 A – 50 m | 20423350 |
| ■ Wasser-/Luftschlauch DN19 Geka Geka – 40 m | 20212100 |
| ■ Spitzdüse DN19 Geka | 20215700 |
| ■ Behälteraufsatz – 142 Liter | 00453469 |
| ■ Deckel für Materialbehälter | 00201267 |
| ■ Mischwelle HM 24, erdfeucht | 00513092 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 24 – DE/10.22/PFT