

PFT LOTUS XS


Der kleine, handliche und preiswerte Durchlaufmischer

Die PFT LOTUS XS ist geeignet für alle Werk trockenmörtel bis 4 mm Korngröße und ist unsere Empfehlung für alle, die hochwertiger und rationeller mischen wollen – in PFT Qualität, zum Superpreis! Neben den Ausführungen mit Stahl-Mischrohr sind auch Maschinen mit leicht zu reinigendem Gummi-Mischrohr erhältlich.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Art.-Nr.	Maschinentyp
00246057	LOTUS XS Mörtel (Stahl-Mischrohr)
00754072	LOTUS XS r Mörtel (Gummi-Mischrohr)
00754070	LOTUS XS Spachtel (Stahl-Mischrohr)
00754071	LOTUS XS r Spachtel (Gummi-Mischrohr)

Mischleistung	max. 20 l / min
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, 280 U / min
Mischrohr	Stahl- / Gummi-Mischrohr
Rollen	2 Rollen
Wasseranschluss	Geka DN12 – 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start / Stopp
Einfüllhöhe	1.010 – 1.150 mm, höhenverstellbar
Auslaufhöhe	570 – 710 mm, einstellbar
Behältervolumen	50 l
Abmessungen: L / B / H	1.240 / 635 / 1.010 – 1.150 mm
Gewicht	~ 74 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Unkomplizierter Umbau der LOTUS XS von Stahl- auf Gummi-Mischrohr und andersherum
- 1** Bequemes Transportieren – Griff am Mischrohr
- 2** Einfaches und schnelles Umrüsten von Mörtel- auf Spachtelausführung und umgekehrt
- 3** Optionaler Wasserdurchflussmesser nachrüstbar*
- 4** Abnehmbares Fußgestell
- 5** Wasserarmatur mit Druckminderer
- Einfache und gründliche Reinigung sowie Verhinderung von Material-Anbackungen durch Gummi-Mischzone**
- Passt in jeden PKW-Kombi
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Eingriffssicherer Spezial-Mörtelauslauf
- Gleichbleibende Mischqualität
- Einfaches Unterschieben einer Förderpumpe etc.

* bei Spachtelausführungen bereits im Lieferumfang enthalten
 ** betrifft die Varianten LOTUS XS r (Art.-Nr. 00754071 Spachtel und 00754072 Mörtel)



EINSATZGEBIETE

- Fliesen- und Fugenmörtel
- Leichtmauer- und Mauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Estrichmörtel
- Ausgleichsspachtelmasse
- Reibe- und Kratzputz
- Zement- und Dämmputz
- Sanier- und Edelputz

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m 20423400
- Wasserschlauch DN19 Geka | Geka – 40 m 20212100
- Nachrüstsatz Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h 00514763
- PFT TROLLEY – Kippfahrwagen 00535699
- Umrüstsatz von Stahl-Mischrohr auf Gummi-Mischrohr 00767145
- Umrüstsatz für Spachtelanwendung 00767144
- Umrüstsatz für Mörtelanwendung 00767143



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – DE/04.23/PFT