

PFT BOLERO FC-230V

Perfekt für intensive Aufmischungen von Materialien

Die clevere Lösung ermöglicht ein endloses Mischen, auf diese Weise können Materialien mit besonders langer Mischzeit sicher und in perfekter Qualität verarbeitet werden.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00245337
Förderleistung	bis zu 9 l/min
Förderweite	bis zu 30 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	D 4-2
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 181 U/min
Rührwerk	BOLERO centro
Materialabgang	DN35 M-Teil
Anschlusskabel	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Einfüllhöhe	950 mm
Behältervolumen	68 l
Abmessungen: L/B/H	800/700/1.480 mm
Gewicht	~ 115 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Kombinierte Misch-, Pump- und Spritzmaschine mit Links- bzw. Rechtslauf
- Vorgeschriebene Misch- und Mörtelquellzeiten können exakt eingehalten werden
- Mischfehler sind praktisch ausgeschlossen
- Integriertes Mörteldruckmanometer
- Große, baustellengerechte Rollen
- Reinigungsstutzen am Materialbehälter
- Flexible Mischintensität
- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom

EINSATZGEBIETE

- Zargen-, Anker- und Klebemörtel
- Brandschutzmörtel
- Mehrkomponentenmörtel
- Bentonit
- Struktur- und Akustikputz
- Nivelliermasse
- Fließspachtel

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputz
- RONDO DN25 - 15 m
- Luftschlauch DN12 Ewo | Geka - 15 m

ART.-NR.

- 20423420
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00021101
- 20211601

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO FC-230V - DE/10.22/PFT