

PFT RITMO XL FC-230/400V

Leistungsstarke Mischpumpe


Die PFT RITMO XL steht für mehr Power, stärkere Pumpeneinheit, mehr Verarbeitungsmöglichkeiten. Mit der flexiblen Wahlmöglichkeit zwischen 230 V und 400 V vereint sie die Vorteile des Bestsellers PFT G 4 und Spritztechnologie der RITMO-Familie.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 19 78 21
Maximaler Arbeitsdruck	25 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 20 l/min
Maximale Förderweite	bis zu 30 m
Antriebsmotor	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW - 120 - 400 U/min
Behältervolumen	70 l
Anschlusskabel	Adapterstecker RED 5-32 A BLU 2-16 A
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Abmessungen: L/B/H	1.300/700/1.400 mm
Einfüllhöhe	850 - 1.010 mm
Gewicht	~ 232 kg


Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.




VORTEILE AUF EINEN BLICK


1





2





3












- 1** Für Eimer- und Sackware geeignet
- 2** Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für D- und R-Pumpe
- 3** Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
- Umschaltbar in 230 V und 400 V
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Vorbereitet für Fernsteuercabel
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Einfach in drei Module zerlegbar
- Werkzeugkasten inklusive Basiszubehör
- Einfüllhöhe variierbar
- Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes

EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART.-NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kalk-Gips-Putz ■ Zementputz ■ Mauermörtel ■ Dämmputz ■ Klebe- und Armierungsmörtel ■ Fließestrich ■ Fließspachtel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 BLA 2-16 A - 25 m ■ ZARGOMAT pro DN25-360° ■ JETSET pro DN25 Ewo ■ Spritzset Oberputz ■ Behälteraufsatz - bis zu 140 Liter ■ Deckel für RITMO XL 	<div style="text-align: right;"> <p>20 42 34 20</p> <p>00 42 00 58</p> <p>00 41 89 75</p> <p>00 23 21 06</p> <p>00 20 18 70</p> <p>00 20 79 57</p> </div> 

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net

www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL FC-230/400V-DE/03.21/PFT