

# PFT SILOMAT trans plus bag


Perfekt für Baustellen ohne Silostellplatz

Kein Platz auf der Baustelle? Mit der SILOMAT trans plus bag können große Materialien ohne Silo transportiert werden. Alles mit einer – die kompakte Förderanlage für Sack- und Silobefüllung.



## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00689527
Förderweite	140 m
Fördermenge	20 kg/min
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Kompressor	Leistung: 7,5 kW Max. Druck: 2,5 bar Luftmenge: 145 Nm <sup>3</sup> /h
Fördergefäß Inhalt	60 l
Einfüllhöhe	950 mm
Abmessungen: L/B/H	1.150/660/745 mm
Gewicht	~ 305 kg



## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 1** Fluidizierer: Erhöht und sichert den Materialfluss, Gefäß wird nahezu restlos geleert
  - Wartungsfrei
  - Resistent gegen Luftfeuchtigkeit
  - Nachrüstbar
  - Leistungssteigerung bis zu 30 %
- 2** Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- 3** Krantransportösen und ausklappbare Tragegriffe
- 4** Geeignet für Container/Silo-Auslaufflansch Ø 250 mm
- 5** Einfach auswechselbare Dichtungen
- 6** Aufnahme für Hubwagen
- 7** Aufnahme für Gabelstapler

- Bypass: manuell steuerbar für schwergängiges Material und längere Förderweiten
- Hohe Maschinenlaufzeiten bei hoher Betriebssicherheit
- Einfacher Wechsel von Verschleißteilen
- Absperrklappe mit Stellmotor und Handrad
- Rotationskompressor als rollbare und tragbare Ausführung verfügbar
- Seitliche Entlüftung im Gefäß - beschleunigt und sichert den Füllvorgang, keine Luftkissenbildung im Gefäß

### EINSATZGEBIETE

- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Maschinengipsputz
- Mauermörtel
- Kalkputz
- Schüttgüter
- Zuschlagsstoffe
- Pulvermaterial
- Kalk-Zement-Putz
- ... und vieles mehr

### ZUBEHÖR

- |  | ART.-NR. |
|--|----------|
| ■ Förderleitung-Erstausrüstung - 73,3 m, bestehend aus         | 00473424 |
| • 1x Gummi-Förderschlauch RONDO air 3-lagig DN45 - 13,3 m      |          |
| • 3x Gummi-Förderschlauch RONDO air 3-lagig DN45 - 20 m        |          |
| • Schlauchbefestigungs-Hakenband                               |          |
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm <sup>2</sup> , RED 5-32 A - 25 m | 20423920 |
| ■ Deckel für Fördergefäß                                       | 00201267 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 komplett                                     | 00539716 |
| ■ Umrüstsatz Fördergefäß auf Silobetrieb                       | 00195080 |
| ■ Umrüstsatz von tragbar auf rollbar                           | 00129592 |

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus bag - DE/10.22/PFT