

PFT G 4 smart

Travail parfait pour un investissement réduit


La PFT G 4 smart, toujours convaincante par sa qualité, relève le défi, au quotidien, de faire un travail efficace et fiable dans des conditions difficiles et ce pour peu de budget.



DONNÉES TECHNIQUES

Réf.	00593436
Pression de service	max. 30 bar
Rendement pompe	max. 35 l/min
Distance de pompage	jusqu'à 30 m
Moteur	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 tr/min
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Lance de projection	smartline DN25 F14 200 Geka
Compresseur d'air	COMP M-250, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Sortie produit	DN25 mâle
Tuyau mortier	RONDO DN25 - 10 m
Tuyau air	DN12 Ewo mâle Geka - 11 m
Tuyau eau / tuyau air	DN12 Geka Geka - 5 m DN19 Geka Geka - 5 m
Gicleur de projection	DN19 (3/4") Geka
Câble électrique	5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 25 m
Pompe à eau	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
Fonctionnement et contrôle	marche / arrêt incl. contrôle de la pompe à eau
Capacité trémie	145 l
Dimensions: L / W / H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Hauteur de remplissage	910 mm
Poids	~ 285 kg

Il est à noter:
La distance de pompage dépend du matériau utilisé.
Images similaires



AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL



- 1** Grand filtre à eau à mailles fines
- 2** Châssis tubulaire renforcé et roues robustes
- 3** Sangles pour chariots élévateurs et anneaux de levage de grue
- 4** Simple, rapide et efficace – le remplissage de la machine avec le produit:
 - Remplissage direct depuis le silo en utilisant le capot d'alimentation
 - Remplissage du produit en sacs
 - Remplissage à partir du silo par convoyage pneumatique utilisant l'équipement PFT SILOMAT avec le capot d'injection.
- 5** PFT DUSTCATCHER pour réduire la formation de poussière
- Les commutateurs et les connecteurs se trouvent sur le châssis de base
- Intensité de malaxage flexible grâce à deux entrées d'eau
- Transport sûr grâce à quatre poignets avec système de rabattement
- Entretien simple – collecteur d'eau et pressostat accessibles facilement
- Zone de mélange en caoutchouc avec bride d'adaptation pour Pompe D et R

Images similaires

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduit à base de plâtre
- Enduit d'isolation
- Enduit à base de chaux et de plâtre
- Matériaux d'encastrement
- Enduit à base de ciment
- Mortiers de maçonnerie
- Produits d'isolation
- Chape
- Enduit à base de chaux et de ciment
- Mélange de nivellement
- Produits à base de boue
- Mortiers adhésifs

ACCESSOIRES

- Câble électrique 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 complet
- Capot d'injection
- Capot de livraison
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo

RÉF.

- 20423900
- 00539716
- 20600213
- 20600500
- 00420058
- 00418975

La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 smart (00593436) – FR/10.21/PFT