

PFT SWING M FC-230V


最小型完美输送泵

PFT SWING M拥有1.5KW无极变速驱动。可供泵送，喷涂流体材料，适用于3 mm以下颗粒。

技术数据

设备编号	00 15 19 92
最大工作压力	20 公斤
最大输送量 变频调速	0-9升/分钟
最大输送距离	可达20米
电机马达	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1.5 kW, 10 - 204 rpm
料斗容量	38 升
转子/定子	C 4-2
出料口	DN25 male part
料斗材料	工程塑料
轮子	2 个小轮子, 2 个大轮子
尺寸: 长/宽/高	1,100/460/500 mm
上料高度	500 mm
重量	~ 70 kg

提示:
输送距离依赖于使用的材料



优点一览



- 1** 有利支持：
 - 刷涂滚筒组件
(料号：00 05 13 06)
 - 带有180厘米延长杆滚筒
(料号：00 05 13 05)
 - 材料自动储存在滚筒里不需要携带桶
 - 不需要烦杂的浸泡
 - 更好的刷涂质量
 - 2** 袋子挤压器-可安装在料斗上
 - 3** 变频调节，连续高效
- 塑料料斗-便于清洗
 - 料斗内有清洗排水口
 - 通过改变螺杆泵来改变输出量（B或C泵）
 - 小巧，轻盈，灵活，便携
 - 标准的电源插座
 - 快速清洗和保养维护
 - 任何旅行车都可运输
 - 易放于每一个搅拌机下面
 - 可选：远程控制

应用领域

- 石灰-水泥抹面砂浆
- 黏结和加固砂浆
- 罩面砂浆
- 腻子
- 乳胶漆
- 界面剂

配件

- BLU2-16A,3x2.5mm,25米电缆线
- 远程控制电缆线-25米
- SWING M盖子
- SWING M袋子挤压器
- 带Geka接头DN12水管-5米
- 带Geka接头喷头

配件编号

- 20 42 34 00
- 20 45 69 29
- 00 15 93 23
- 00 20 15 65
- 20 21 11 00
- 20 21 57 00

PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

下载APP：PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

www.pft.eu

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT SWING M FC-230V-CN/10.18/PFT