

PFT ZP 3 L MULTIMIX

强大输送泵配有混合搅拌仓

施工现场直接搅拌。
输送能力可根据材料要求进行调整。



技术数据

物料编号	00 28 08 02
工作压力	最大20公斤
输送量	10-40升/分钟 连续可调
输送距离	可达60米
电机马达	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5.5 kW - 70 - 260 rpm
料斗容量	130 升
喷枪	DN35 M20 Geka
空压机	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 kW - 250 l/min
料管	RONDO DN35 (50 male part 35 female part) - 10 m RONDO DN35 - 10 m
水/空气管	DN12 Ewo/Geka - 11 m DN12 Geka/Geka - 11 m
转子/定子	2 L 6
出料口	DN50 母接头
上料高度	630 mm
尺寸: 长/宽/高	2,200/860/1,120 mm
重量:	~366 公斤

提示：输送距离取决于使用的材料。



优点一览



- 集成压力控制器-允许通过喷涂装置的空气供应来控制设备的启停
- 泵性能可通过vario变速箱连续调节
- 不同的输送性能可以通过更换不同的泵体(L或R泵)
- 料斗中配有清洗口
- 带钢圈的实心橡胶轮
- 带有检查口的双变速箱密封件
- 可选: 搅拌机遮盖板
- 双混搅拌轴 - 泵中无间隙
- 坚固的金属板保护电机和变速箱
- 具有优化卸料性能的料斗 - 无剩余材料浪费
- 搅拌仓
电机马达: 2.2 kw, 56 rpm
- 配有起重机吊钩

应用领域

- 现场搅拌砂浆
- 石灰水泥石膏
- 黏土石膏
- 混凝土翻新
- 砌筑砂浆
- 防火砂浆
- 黏结砂浆
- 灌注砂浆
- 自流平砂浆
- 地坪砂浆
- 薄层砂浆

配件

配件编号

- 5x4 mm², RED 5-32A-50 米电缆线
20 42 39 00
- 远程控制线-25米
20 45 69 29
- 搅拌机遮盖板
00 25 53 76
- 喷嘴 DN19 Geka
20 21 57 00
- 清洗管 DN10 Geka-11米
00 11 38 56
- 清洗料管

PFT 服务保障

以客为尊, 专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

下载APP: PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

www.pft.eu

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好, 有关使用、输出量及性能的数据是基于经验, 但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可, 不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT ZP 3 L MULTIMIX-CN/10.18/PFT