

PFT HM 24

袋装材料和筒仓料的搅拌机


水平连续搅拌机中的全能者。尤其适用于粘结砂浆。
PFT HM24的特点是操作简便。



技术数据

物料编号	00 46 39 45
最大混合量	25-50 升/分钟
电机马达	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW, 280 rpm
混合管	橡胶混合管
颗粒尺寸	最大6mm
水连接	Geka DN12 —— 设备运行时2.5 公斤
轮子	2个
操作和控制	开始/结束
基座	可移动
料斗容量	110 升
尺寸: 长/宽/高	1,650/650/1,000 mm
上料高度	970 mm
出料口高度	650 mm
重量:	~110 公斤

提示:
搅拌输出量取决于使用的材料



优点一览



1 可拆卸调节的砂浆输出口

2 带稳压阀的水流量计

3 螺旋搅拌机与输送泵之间完美结合

4 通过输送罩（物料编号：20600500）让气力输送Silomat系列 和筒仓传输变成可能

最低维护和清洁成本

易于运输

可改变相续的插头

橡胶混合管：材料不会凝固黏结

易于操作

稳定的混合质量

节省皮带驱动的空间-易于修复




应用领域		配件	配件编号
■ 砌筑砂浆	■ 自流平砂浆	■ 5x2.5 mm ² , RED 5-16A-50 米电缆线	20 42 33 50
■ 轻质砌筑砂浆	■ 黏结砂浆	■ 水管 Geka/Geka DN19-40米	20 21 21 00
■ 加固砂浆	■ 打磨砂浆	■ 喷嘴 Geka DN19	20 21 57 00
■ 底涂	■ 修复砂浆	■ 加大料仓-142 升	00 45 34 69
■ 水泥砂浆	■ 填缝砂浆	■ 仓盖	00 20 12 67
■ 保温砂浆	■ 高品质砂浆	■ 混合轴 HM 24	00 51 30 92
■ 地坪砂浆			

PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。

 Click. Discover. Experience.
www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpften

下载APP: PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司
江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn www.pft.eu

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT HM 24-CN/10.18/PFT