



PFT MINICUT 140 mm in valigetta

**NUOVO**



PFT MINICUT 230 mm in valigetta



Regolazione ottimale della temperatura di taglio grazie al controllo elettronico della potenza.



## Utensile da taglio a lama calda PFT MINICUT

PFT MINICUT 140 mm in valigetta	Art. 00 02 06 57
PFT MINICUT 140 mm in scatola	Art. 00 02 02 90
PFT MINICUT 230 mm in valigetta	Art. 00 23 12 84

PFT MINICUT 140 mm è anche disponibile in abbinamento a:

▶ PFT CUTMASTER <i>classic</i>	Art. 00 04 51 49
▶ PFT CUTMASTER <i>maxi</i>	Art. 00 05 42 17

### La confezione del PFT MINICUT 140 mm in valigetta è composta da:

Utensile da taglio con circa 3 m. di cavo di alimentazione, gancio, spazzolino per pulizia e manuale di istruzioni

### La confezione del PFT MINICUT 230 mm in valigetta è composta da:

Utensile da taglio con circa 3 m. di cavo di alimentazione, chiave a brugola, spazzolino per pulizia e manuale di istruzioni

### Pezzi di ricambio:

Lama, 140 mm	Art. 00 02 04 10
Lama, 230 mm	Art. 00 23 80 46

### Campi di applicazione:

Il potente PFT MINICUT è perfetto per l'utilizzo in cantiere. E' utilizzabile per lastre fino a 140 mm di spessore (o 230 mm di spessore per il MINICUT 230)  
Il PFT MINICUT 230 mm è provvisto di un controllo della potenza per una regolazione ottimale della temperatura di taglio.

### Panoramica dei vantaggi:

- Pronto al taglio in 10 secondi
- ▶ Lavoro pulito
  - ▶ Isolato a norme di sicurezza
  - ▶ Assenza di cariche elettrostatiche
  - ▶ Lama in acciaio inox facilmente sostituibile

### Dati tecnici

Descrizione:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Allacciamento elettrico:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Potenza:	110 W	max. 230 W
Utilizzo:	12 s ON / 48 s OFF	12 s ON / 48 s PFF
Temperatura di taglio:	max. 500°C	max. 500°C
Peso complessivo:	circa 1 kg	circa 0,6 kg

PFT - THE FLOW OF PRODUCTIVITY



PFT Systems Vertriebs GmbH  
Via Anna Frank, 18/20  
26841 Casalpusterlengo (LO)  
Telefono 0377 919159  
Telefax 0377 919161  
info@pft.it / www.pft.eu