

# PFT DUSTCATCHER G 4

## Brak pyłu – czysta praca i ochrona zdrowia

Nie możemy całkowicie wyeliminować pylenia podczas załadunku produktów workowanych, możemy jednak to pylenie w znacznej mierze zredukować. Zdrowie pracowników naprawdę leży nam na sercu.

### INFORMACJE/ DANE TECHNICZNE

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Numer artykułu   | 00539716                  |
| Wymiary:<br>szer. / dł.  | 725 mm / 665 mm           |
| Wymiary<br>otworu: szer. / dł.                                   | 330 mm / 400 mm           |
| Ciężar pokryw  | 16,1 kg                   |
| Ciężar blaszanej<br>przewodnicy powietrza<br>mocowanej zaciskowo | 2,3 kg                    |
| Przyłącze odkurzacza   | średnica wewnętrzna 37 mm |
| Pobór mocy   | maks. 1400 W              |
| Pojemność zbiornika<br>pyłu                                      | 25 litrów                 |

### Pochłaniacz pyłu: pył kategorii M - iPulse

Stopień filtracji > 99,9%

Zastosowanie do pyłów szkodliwych dla zdrowia  
o wartości granicznej<sup>2</sup> > 0,1 mg/m<sup>3</sup>

### Zakres dostawy

- Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse<sup>1</sup>
- Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M składający się z: 1 rury uchwytowej, 2 rur ssących, 1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu
- Nasada zasobnika DUSTCATCHER
- Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym

<sup>1</sup> Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA

<sup>2</sup> Odnosnie wartości granicznych przestrzegając odpowiednich przepisów krajowych, np. w Niemczech TRGS 900.

\* nawet 80% mniej pyłu



# NAJWAŻNIEJSZE ZALETY



- 1** Niewielka wysokość konstrukcyjna – poziom zasypu podwyższa się o ok. 2 cm
- 2** Unoszący się pył pochłania odrębna dysza ssąca z możliwością regulacji
- 3** Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym
- 4** W komplecie hak mocujący do rury mieszającej
- 5** Łatwy montaż dzięki odpowiednim mocowaniom PFT
- 6** Mocny, zintegrowany przecinak do worków
- 7** Pasuje do wszystkich modeli G 4

## ZAKRES DOSTAWY

## NR ART.

- Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse<sup>1</sup>
- Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M - iPulse składający się z:  
1 rury uchwytowej, 2 rur ssących, 1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu
- Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym
- Nasada zasobnika DUSTCATCHER

00623276

00426894

00538445

00538416

<sup>1</sup> Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA



## Gwarancja serwisowa PTF

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i rzetelna obsługa. To dewiza marki PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają sprościć tym wymaganiom przez kolejne dziesięć lat.



Kliknij. Odkryj. Sprawdź.

[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

[info@pft.net](mailto:info@pft.net)

[www.pft.net](http://www.pft.net)

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania oraz parametry techniczne określono na podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują zalecenia producentów odpowiednich materiałów. Modyfikacje, przedruki i odwzoranie fotomechaniczne – również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT DUSTCATCHER G 4 – PL/09.22/PFT