



PFT MINICUT 140 mm w walizce

NOWOŚĆ



PFT MINICUT 230 mm w walizce



Nastawnik mocy umożliwia płynne bezstopniowe ustawianie temperatury cięcia.



Przyrząd do cięcia gorącym drutem PFT MINICUT

PFT MINICUT 140 mm w walizce Art. Nr 00 02 06 57

PFT MINICUT 140 mm w walizce Art. Nr 00 02 02 90

PFT MINICUT 230 mm w walizce Art. Nr 00 23 12 84

PFT MINICUT 140 mm dostarczany również w pakiecie z PFT CUTMASTER:

▶ z PFT CUTMASTER classic Art. Nr 00 04 51 49

▶ z PFT CUTMASTER maxi Art. Nr 00 05 42 17

Zakres dostawy – PFT MINICUT 140 mm:

Przyrząd do cięcia z przewodem zasilania o długości ok. 3 m, patkiem do zawieszania, szczotką do czyszczenia i instrukcją obsługi, w walizce

Zakres dostawy – PFT MINICUT 230 mm:

Przyrząd do cięcia z przewodem zasilania o długości ok. 3 m, kluczem sześciokątnym, szczotką do czyszczenia i instrukcją obsługi, w walizce

Części zamienne:

Zapasowe ostrze tnące, 140 mm Art. Nr 00 02 04 10

Zapasowe ostrze tnące, 230 mm Art. Nr 00 23 80 46

Obszary zastosowania:

Wydajny, specjalistyczny przyrząd przeznaczony dla rzemiosła budowlanego, przemysłu i urządzania wnętrz.

Służy do cięcia płyt o grubości do 140 mm wzgl. 230 mm.

PFT MINICUT 230 mm z elektronicznym nastawnikiem mocy, służącym do optymalnego dopasowania temperatury cięcia.

Zalety na pierwszy rzut oka:

- ▶ gotowy do cięcia po maksymalnie 10 sekundach
- ▶ nie powoduje powstawania uciążliwego kurzu
- ▶ posiada izolację ochronną
- ▶ brak ładowania statycznego
- ▶ trwałe ostrze tnące ze stali szlachetnej, łatwe do wymiany

Dane techniczne

Nazwa:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Dane przyłączeniowe:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Moc pobierana:	110 W	maks. 230 W
Przerywanie / wznawianie pracy:	12 s włączenie / 48 s wyłączenie	
Temperatura cięcia:	maks. 500° C	maks. 500° C
Waga wraz z ostrzem tnącym:	ok. 1 kg	ok. 0,6 kg

PFT - THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60 97343 Iphofen Niemcy
Telefon + 49 9323 31-760
Telefaks + 49 9323 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.eu