

PFT LOTUS XS

Mały, poręczny i niedrogi mieszalnik przepływowy

PFT LOTUS XS przystosowany jest do mieszania wszystkich wytwarzanych fabrycznie suchych zapraw o uziarnieniu do 4 mm. Świetnie przyda się wszystkim, którzy chcą mieszać materiały skuteczniej i racjonalniej – oto jakość PFT za super cenę! Obok wersji wyposażonych w stalową rurę mieszania dostępne są również maszyny z łatwą do czyszczenia gumową rurą mieszania.



DANE TECHNICZNE

Nr art.	Typ maszyny
00246057	LOTUS XS do zapraw (Stalowa rura mieszania)
00754072	LOTUS XS r do zapraw (Gumowa rura mieszania)
00754070	LOTUS XS do mas szpachlowych (Stalowa rura mieszania)
00754071	LOTUS XS r do mas szpachlowych (Gumowa rura mieszania)

Wydajność mieszania	maks. 20 l/min
Silnik napędowy	230 V, 1 faza, 50 Hz, 1,3 kW, 280 obr./min
Rura mieszania	Stalowa rura mieszania / Gumowa rura mieszania
Kółka	2 kółka
Przyłącze wody	Gęka DN12 – 2,5 bar ciśnienie robocze
Obsługa i sterowanie	Start/stop
Wysokość napełniania	1.010 – 1.150 mm, z regulowaną wysokością
Wysokość wylotu	570 – 710 mm, regulowana
Pojemność zasobnika	50 l
Wymiary: dł./szer./wys.	1.240/635/1.010 – 1.150 mm
Ciężar	~ 74 kg

Uwaga:
Wydajność mieszania uzależniona jest od stosowanych materiałów.



ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA



- 1 Nieskomplikowane przezbijanie LOTUS XS ze stalowej na gumową rurę mieszania i odwrotnie
- 1 Wygodny transport – uchwyt umieszczony na rurze mieszania
- 2 Łatwe i szybkie przezbijanie z wersji do zapraw na wersję do mas szpachlowych i odwrotnie
- 3 Opcjonalnie możliwe dozbrojenie wodomierzem*
- 4 Możliwość demontażu stojaka
- 5 Armatura wodna z reduktorem ciśnienia
- Łatwe i gruntowne czyszczenie oraz zapobieganie zapieczeniom materiału dzięki gumowej strefie mieszania**
- Zmieści się do każdego samochodu osobowego typu kombi
- Minimalne nakłady na konserwację i czyszczenie
- Specjalny wylot zaprawy, zabezpieczony przed sięganiem do wnętrza
- Niezmienna jakość mieszania
- Łatwe podsuwanie pod maszynę pompy tłoczącej itp.

* już dostępny w wersji do mas szpachlowych
 ** dotyczy wariantów LOTUS XS r (nr art. 00754071 do mas szpachlowych i 00754072 do zapraw)



OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Zaprawy do glazury i fug
- Zaprawy murarskie oraz lekkie zaprawy murarskie
- Zaprawy klejące i zbrojeniowe
- Zaprawy jastrychowe
- Szpachlowe masy wyrównawcze
- Tynki zacierane i drapane
- Tynki cementowe i izolacyjne
- Tynki renowacyjne i tynki szlachetne

OSPRZĘT

- Przedłużacz elektryczny 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m 20423400
- Wąż wodno-powietrzny DN19 Geka | Geka – 40 m 20212100
- Zestaw dozbrojeniowy wodomierz 100 - 1.000 l/h 00514763
- PFT TROLLEY – wózek przechylny 00535699
- Zestaw przezbijeniowy ze stalowej rury mieszania na gumową rurę mieszania 00767145
- Zestaw przezbijeniowy do urabiania mas szpachlowych 00767144
- Zestaw przezbijeniowy do urabiania zapraw 00767143

NR ART.



Gwarancja serwisowa PFT

Bliskość do klienta, kompetencje techniczne i nastawienie na świadczenia usług serwisowych – oto zasady, za którymi PFT opowiada się wraz ze swymi ośrodkami sprzedaży i serwisu na całym świecie – zarówno dziś jak i w przyszłych dziesięcioleciach.



Kliknij. Znajdź. Poznaj.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Techniczna
 "gorąca linia" +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – PL/10.22/PFT