

# PFT G 4 smart

## Perfekcyjna praca przy niewielkich kosztach inwestycji

Maszynę opracowano specjalnie na potrzeby małego budżetu, jednakże jej jakość przekonuje. PFT G 4 smart wykonuje perfekcyjną pracę za niewielkie pieniądze. Stanowi efektywne i niezawodne rozwiązanie dla każdego wyzwania w ciężkiej, codziennej pracy.




### DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	00257359
Ciśnienie robocze	maks. 30 bar
Wydajność tłoczenia	maks. 35 l/min
Zasięg tłoczenia	do 30 m
Silnik napędowy	400 V, 3 fazy, 50 Hz, 5,5 kW, 400 obr./min
Wirnik/Stojan	D 6-3
Aparat natryskowy	smartline DN25 F14 200 Geka
Sprężarka powietrza	COMP M-250, 400 V, 3 fazy, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Odpływ materiału	DN25 część V
Wąż materiałowy	RONDO DN25 - 10 m
Wąż powietrzny	DN12 Ewo część V   Geka - 11 m
Pompa wodna	AVP 500 400 V, 3 fazy, 50 Hz, 0,37 kW
Obsługa i sterowanie	Start/stop łącznie ze sterowaniem pompą wodną
Pojemność zasobnika	145 l
Wymiary: dł./szer./wys.	1.200/720/1.530 mm
Wysokość napełniania	910 mm
Ciężar	~ 285 kg

#### Uwaga:

Zasięg tłoczenia uzależniony jest od stosowanych materiałów.

Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od konkretnych modeli /wersji.



# ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA



- 1** Praca bez zakłóceń dzięki dużemu filtrowi wody o drobnych oczkach
- 2** Wzmocniona rama z rur oraz wytrzymałe mocowanie kół
- 3** Uchwyty do wózków widłowych i ucha do przenoszenia żurawiem
- 4** Proste, szybkie i racjonalne napełnianie maszyny materiałem:
  - bezpośrednie napełnianie z silosu za pośrednictwem pokrywy przelotowej
  - napełnianie materiałem z worków
  - napełnianie pneumatyczne z silosu za pośrednictwem urządzenia tłoczącego PFT SILOMAT oraz pokrywy nadmuchu
- 5** PFT DUSTCATCHER służący do redukcji zapylenia
- Przełączniki i punkty podłączenia umieszczone są wewnątrz konstrukcji podstawowej
- Elastyczna intensywność mieszania dzięki dwóm wlotom wody
- Bezpieczny transport dzięki czterem składanym uchwytem
- Perfekcyjnie przyjazna konserwacja - armatura wodna i przełącznik ciśnieniowy są bardzo łatwo dostępne

Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od konkretnych modeli /wersji

## OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Tynki gipsowe
- Tynki wapienno-gipsowe
- Tynki cementowe
- Mikrocementowe zaprawy iniekcyjne (Dämmer)
- Tynki wapienno-cementowe
- Masy klejące (Fango)
- Tynki izolacyjne
- Zaprawy do wypełniania szczelin
- Zaprawy murarskie
- Płynne jastrychy
- Płynne masy szpachlowe
- Zaprawy klejące i zbrojeniowe

## OSPRZĘT

- Przedłużacz elektryczny 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A - 50 m
- DUSTCATCHER G 4 komplet
- Pokrywa nadmuchu
- Pokrywa przelotowa
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- G 4 smart bez pompy podwyższającej ciśnienie

## NR ART.

- 20423900
- 00539716
- 20600213
- 20600500
- 00420058
- 00418975
- 00260622

## Gwarancja serwisowa PFT

Bliskość do klienta, kompetencje techniczne i nastawienie na świadczenia usług serwisowych – oto zasady, za którymi PFT opowiada się wraz ze swymi ośrodkami sprzedaży i serwisu na całym świecie - zarówno dziś jak i w przyszłych dziesięcioleciach.



Kliknij. Znajdź. Poznaj.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 smart - PL/09.21/PFT