

PFT ZP 3 XL

A bomba de transporte universal

A bomba com capacidade para transportar argamassa industrializada de reboco e assentamento, argamassa virada em obra e piso autonivelante através de um misturador contínuo ou betoneira, diretamente para o local de aplicação. Dependendo dos requisitos do material, a capacidade da bomba pode ser ajustada sem nenhuma restrição.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Pressão de trabalho	máx. 30 bar
Capacidade de transporte	máx. 12 - 42 Litros/min
Distância de transporte	até 100 m
Motor	400 V, 3 Ph, 60 Hz, 7,5 kW, 175 rpm
Compressor de ar*	400 V, 60 Hz
Volume da caçamba	130 Litros
Rotor/ Estator	R 7-3 S
Granulometria	máx. 7 mm
Mangueira*	RONDO DN35 - 10 m
Cabo*	5 x 4 mm², RED 532 A - 25 m
Pistola*	DN35 S14 Geka
Saída de material	DN50 fêmea
Altura de enchimento	620 mm
Dimensões: C/L/A	2.255/725/745 mm
Peso	~240 kg

Art.º-N.º Descrição

00271774 PFT ZP 3 XL, 400 V, 3 Ph, 60 Hz

00211885 PFT ZP 3 XL FC-400V, 3 Ph, 60 Hz

* apenas incluído no modelo 00271774



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VANTAGENS À PRIMEIRA VISTA



- Capacidade de transporte variável através da troca da bomba (bomba L ou R)
- Rodas em aço com pneus em borracha sólida
- Caixa de transmissão com dupla vedação e abertura para inspeção
- Caçamba com abertura para limpeza
- Potência da bomba com ajuste contínuo através de conversor de frequência. ** apenas no modelo 211885
- Opcional: Peneira vibratória
- Olhais para transporte por grua

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Argamassa de assentamento
- Argamassa leve para assentamento
- Argamassa de reforço
- Piso autonivelante
- Argamassa adesiva
- Argamassa de revestimento
- Argamassa para rejunte
- Reboco cimentício
- Reboco de isolamento
- Reboco de argila
- Reboco texturizado
- Reboco de restauro

ACESSÓRIOS

ART.º-N.º

- | | |
|--|-------------|
| ■ Cabo de controle remoto com interruptor - 25 m | 20 45 69 29 |
| ■ Peneira vibratória | 00 14 81 46 |
| ■ Kit com compressor de ar | 00 15 11 79 |
| ■ Mangueira de água Geka Geka DN12 - 5 m | 00 21 11 00 |
| ■ Extensor de caçamba 300 mm | 00 09 80 04 |

A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, capacidade técnica e orientação para serviço. É isso que a marca PFT com centros de distribuição e serviço em todo o mundo representa inclusive para as próximas décadas.



Clique. Descubra. Vivencie.

www.pft.net/pftbrasil
www.youtube.com/PFTBRASIL

Baixe agora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen
 Alemanha

Telefone 11 99544-2990

episcopo.rodriigo@pft-machines.com.br

www.pftet/pftbrasil

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que não podem, em caso de condições divergentes, ser considerados. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XL - PT/04.19/PFT