

# PFT RITMO XL FC-230/400V


## Bomba misturadora potente

A PFT RITMO XL representa mais potência, unidade de bomba mais potente, mais possibilidades de processamento. Com a possibilidade de variar entre 230 V e 400 V reúne as vantagens do bestseller PFT G 4 e tecnologia de projeção da família RITMO.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número de artigo	00 19 78 21
Pressão máxima de trabalho	25 bar
Capacidade de transporte máx.	capacidade de transporte ajustável a partir de 20 l/min
Distância de transporte máx.	até 30 m
Motor	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW - 120 - 400 rpm
Volume da caçamba	70 l
Cabo de conexão	Plugue de adaptador RED 5-32 A   BLU 2-16 A
Rotor/Estator	SD 6-3 slimline
Pistola de projeção	DN25-360° S14 200 Geka
Compressor de ar	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Saída de material	DN25 macho
Mangueira	RONDO DN25 - 10 m
Dimensões: C/L/A	1.300/700/1.400 mm
Altura de enchimento	850 - 1.010 mm
Peso	~232 kg

**Observar:**  
As distâncias de transporte dependem do produto utilizado.



# VANTAGENS À PRIMEIRA VISTA

**1**

**2**

**3**

**3**

**3**

**3**

**1** Adequado a material em balde e ensacado

**2** Tubo de mistura de borracha para limpeza fácil com flange para bombas D e R

**3** Intensidade de mistura variável através de duas entradas de água

Variável em 230 V e 400 V

Tubo de mistura cônico para otimizar o fluxo de material

Preparado para cabo de controle remoto

Funciona de forma potente e confiável através de soquete residencial

Facilmente desmontável em três módulos

Caixa de ferramentas incluindo acessórios básicos

Altura de enchimento variável

Conversor de frequência para regulagem de velocidade e reforço de torque

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Gesso projetável
- Argamassa base gesso
- Argamassa de assentamento
- Reboco de isolamento
- Argamassa adesiva e de reforço
- Piso autonivelante
- Argamassa previamente misturada fluida

## ACESSÓRIOS

- Cabo de extensão 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 | BLA 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Conjunto de projeção para acabamento fino
- Acessório para extensão de caçamba - até 140 litros
- Tampa para RITMO XL

## ART.º - N.º

- 20 42 34 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 20 18 70
- 00 20 79 57



## A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, capacidade técnica e orientação para serviço. É isso que a marca PFT com centros de distribuição e serviço em todo o mundo representa inclusive para as próximas décadas.



Clique. Descubra. Vivencie.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/PFTBRASIL](http://www.youtube.com/PFTBRASIL)

Baixe agora! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Técnico +49 9323 31-1818

Telefone +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que não podem, em caso de condições divergentes, ser considerados. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL FC-230/400V - PT/03.21/PFT