

PFT ZP 3 XXL FC-400V

Мощный растворный насос с непобедимой производительностью


С производительностью 180 л/мин растворный насос справится со многими задачами. Будь то перекачка штукатурки, раствора для кладки или наливного пола, ZP3 XXL готов переместить их на большое расстояние в длину или высоту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 15 11 74
Рабочее давление	макс. 20 бар
Производ-сть	15 - 180 л/мин
Дальность подачи	до 150 м
Двигатель	400 В, 3 ф, 50 Гц, 13 кВт, 14 - 162 об/мин
Объем бункера	130 л
Ротор / Статор	2 L 8
Размер фракции	макс. 14 мм
Выход раствора	DN65 П
Высота наполнения	620 мм
Габариты: Д/Ш/В	3,075/725/745 мм
Вес	~380 кг

Примечания:

Все параметры зависят от используемых материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- Плавная регулировка производительности
- Размер фракции до 14-16 мм
- Высокая производительность и дальность подачи
- Мощный и компактный
- Прочные резиновые колеса на стальных дисках
- Герметичное соединение редуктора с бункером для материала
- Минимум затрат на техническое обслуживание и очистку
- Блок управления с управляемым вибратором

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Растворы для кладки / легкие растворы для кладки
- Наливные полы (из автомиксера)
- Армирующие растворы
- Бетонные растворы

АКСЕССУАРЫ

- Электрокабель 5 x 6 мм², RED 5-32 A – 25 м
- Пульт дистанционного управления 25 м
- Увеличитель бункера 300 мм
- Водяной шланг Geka | Geka DN12 - 5 м
- Растворное сопло DN19 Geka
- Шланг для очистки DN10 Geka - 11 м

Артикул

- 00 10 56 33
- 20 45 69 29
- 00 09 80 04
- 20 21 11 00
- 20 21 57 00
- 00 11 38 56

Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область., Красногорск,
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XXL FC-400V – RUS/06.20/PFT