

PFT SWING L FC-400V


Univerzální podávací čerpadlo pro čerpání, nanášení a stříkání

Ke zpracování všech čerpatelných hotových suchých malt na bázi vápna / cementu a také vhodné pro mokré výrobky, pastovité hmoty a kapalná média. Ve spojení s kompresorem a stříkácí pistolí může být PFT SWING L použit i k nanášení omítky a barvy.

TECHNICKÁ DATA / ÚDAJE

Objednací číslo	00 17 84 15
Maximální pracovní tlak	30 bar
Maximální dopravní výkon	Plynule nastavitelný od 4-90 l/min
Maximální dopravní vzdálenost	až 30 m
Hlavní motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz, 5,5 kW, 135 - 448 min ⁻¹
Objem zásobníku	76 l
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Výstupní příruba	DN35 M-díl
Redukce spojka	DN35 V-díl DN25 V-díl
Materiál zásobníku	Plast
Kolečka	2 pevná, 2 otočná
Rozměry: D/Š/V	1.600 / 600 / 660 mm
Úroveň plnění	610 mm
Hmotnost	~ 133 kg

Poznámka:
Dopravní vzdálenost je závislá na použitém materiálu.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Malá výška plnění, vhodný ke všem mícháčkám
- 2** Plastový zásobník materiálu, snadné čištění
- Plynulá regulace výkonu
Výměnná čerpadla (D- nebo R-)
- Regulace potenciometrem – vysoce variabilní
- Univerzální plnění z pytlů nebo kontinuální míchač
- Šikovný a kompaktní
- Rychlá a snadná údržba
- Vejde se do každého kombi bez demontáže
- Vysoký výkon a velká dopravní vzdálenost

ROZSAH POUŽITÍ

- Lepící a armovací malta
- Vrchní omítky
- Izolační omítky
- Podlahové stěrky
- Jemná vyrovnávací stěrka
- Zdicí malta
- Vyrovnávací potěr do 60 l/min

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m
- Kabel dálkového ovládání s vypínačem – 25 m
- Ochrana mříž hluboká nutná ke kontinuální míchačce
- Hadice na vodu DN12 Geka | Geka – 5 m
- Stříkáč tryska DN19 Geka

OBJ. Č.

- 20 42 39 20
- 20 45 69 29
- 00 25 30 76
- 20 21 11 00
- 20 21 57 00



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SWING L FC-400V – CZ/03.21/PFT