



DOPRAVNÍ ČERPADLA

03/2007

PFT ZP 3 XXL

Nejvýkonnější dopravní čerpadlo
s výkonem 200 l/min. s plynulou
regulací dopravovaného množství

Popis funkce

Pokud jsou zapotřebí vysoké výkony, představuje PFT ZP 3 XXL správnou volbu. Vložené čerpadlo na maltu dopravuje omítku, zdící maltu nebo směsi na lité podlahy připravené kontinuálním míchačem, míchačem s nuceným oběhem či pojízdným míchačem přímo na místo zpracování. Dopravní výkon lze plynule přizpůsobit spotřebě malty. Dálkovým ovladačem je možné PFT ZP 3 XXL zapnout a vypnout či regulovat dopravované množství. Do násypky dopravuje materiál předřazený míchač, který je regulován hladinovou sondou.

Rozsah použití

Pro všechny materiály jako např.

- ▶ zdící malta/lehká zdící malta
- ▶ armovací malta
- ▶ směsi na litou podlahu
- ▶ lepicí malta
- ▶ malta na lepení obkladů a spárovací malta
- ▶ škrábané omítky
- ▶ cementové omítky
- ▶ izolační omítky
- ▶ hliněné omítky
- ▶ zatírané omítky
- ▶ vápenné omítky
- ▶ sanační omítky
- ▶ šlechtěné omítky
- ▶ vyrovnávací hmoty
- ▶ stříkaný beton
- ...atd.

Přednosti na první pohled

- ▶ vysoké dopravní výkony a vzdálenosti
- ▶ plynule regulovatelné dopravované množství
- ▶ vestavěná řídicí jednotka s vibrátorem
- ▶ možnost dálkového ovládání
- ▶ plnění z pojízdného míchače
- ▶ těsnicí jednotka mezi převodovkou a zásobníkem na materiál
- ▶ nízká výška plnění
- ▶ odolná konstrukce
- ▶ minimální nároky na údržbu a čištění
- ▶ snadno demontovatelné čerpadlo
- ▶ vybavené:
 - čisticím hrdlem, závěsnými oky



MADE IN GERMANY

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazena. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Veškeré údaje o spotřebě, množství, provedení a výkonech byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího převzaty v případě odlišných podmínek. Dále platí vždy pokyny výrobce. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG..

PFT ZP 3 XXL-D/3M/04.07/ROT



Knauf PFT

Technická linka:

► +420 733 100 531

► Telefon +420 272 110 183

► Fax +420 272 110 132

► pft@knauf.cz

► www.pft.eu

Technické údaje

PFT ZP 3 XXL

Základní vybavení

Obj. č.	00 09 80 05
Čerpací výkon*	cca 7 – 200 l/min
Dopravní vzdálenost*	až 200 m
Čerpací tlak*	max. 30 bar
Pohon	Motor čerpadla: Převodový motor 13 kW Otáčky: 25 – 170 min ⁻¹ Plynulá regulace měničem kmitočtu
Připojovací údaje	Přívod proudu: 400 V trojfázový proud, 3 fáze Jištění: 32 A

Rozměry

Objem zásobníku bez nástavce	130 l
Objem zásobníku s nástavcem	245 l
Celková výška	cca 670 mm (bez nástavce)
Celková šířka	cca 900 mm
Celková délka	cca 3110 mm

Celková hmotnost	cca 423 kg (bez nástavce)
-------------------------	---------------------------

* V závislosti na kvalitě a konzistenci malty, provedení čerpadla a průměru hadice.

Dopravní čerpadlo PFT ZP 3 XXL s
– šnekovým čerpadlem 2 L 8
pro zrnitost až 16 mm
– převodovým motorem 13 kW, 400 V
– vestavěnou řídicí jednotkou s měničem kmitočtu (15 kW)
– dlouhou výtlačnou přírubou
– vestavěným manometrem pro měření tlaku malty
– sáčkem na nářadí
– návodem k obsluze

Příslušenství

Nasazovací násypka 300 mm se sítovou vložkou a nárazovou skříň
Obj. č. 00 09 80 04

Příložený vibrátor SR6, 400 V
Obj. č. 20 70 82 20

Knauf Praha, spol. s r.o.

Mladoboleslavská 949

Praha 9-Kbely

197 00

HOT LINE: +420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz