

PFT DOPPELFILTERSCHLAUCH

Staubfrei arbeiten

Staub belastet die Gesundheit, deshalb versuchen wir diesen erheblich zu reduzieren. Mit dem neuen Doppelfilterschlauch gelingt uns das nahezu.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 03 92 53
Material	Polyester-Nadelfilz 400 g / m ²
Luftdurchlass	ca. 400 Liter / Minute



VORTEILE AUF EINEN BLICK

1



- 1 Mehr Luftdurchlass
- Längere Standzeit
- Größere Filterfläche –
1 m² mehr im Vergleich zum Standardfilter

EINSATZGEBIETE

- Für Anlagen mit größerer Luftleistung (zwei Kompressoren)
- Für Druckförderanlagen
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Für Material mit hohem Feinanteil

GEEIGNET FÜR

- Einblashaube für G 4, RITMO XL, HM 24*
- Einblashaube, klappbar für G 4, RITMO XL*
- Einblashaube für G 5*
- Doppelfilterschlauch

* mit Standardfilter ausgerüstet

ART. -NR.

- 20 60 02 13
- 00 42 06 64
- 00 04 43 34
- 00 03 92 53



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT DOPPELFILTERSCHLAUCH – DE/03.16/PFT