

PFT DUSTCATCHER G 4

Travailler sans poussières, proprement et sans effets nocifs pour la santé

Nous ne pouvons pas intégralement éviter le dégagement de poussières lors du remplissage des produits en sacs, mais nous pouvons le réduire considérablement. La santé des travailleurs nous tient particulièrement à cœur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00539716
Dimensions : l/L	725 mm / 665 mm
Dimensions de l'ouverture : l/L	330 mm / 400 mm
Poids du capot	16,1 kg
Poids de la tôle déflectrice de vent	2,3 kg
Raccord de l'aspirateur	Diamètre intérieur de 37 mm
Puissance absorbée	max. 1400 watts
Volume du collecteur de poussières	25 litres

Dépoussiéreur : catégorie M - iPulse

Degré de séparation du système de filtration > à 99,9 %

Appropriation des poussières nuisibles à la santé avec des seuils² > à 0,1 mg/m³

Fournitures

- Dépoussiéreur catégorie M - iPulse¹
- Set supplémentaire pour dépoussiéreur M composé de : 1 manche, 2 tuyaux d'aspiration, 1 suceur plat, 1 buse à poussières
- Réhausse pour DUSTCATCHER
- Tôle déflectrice G 4 avec tubulure d'aspiration

¹ Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 Annexe AA

² Observer les prescriptions applicables aux seuils valables sur le plan national, p. ex. les TRGS 900 en Allemagne.

* Réduction des poussières jusqu'à 80%



AVANTAGES À VU D'OEIL



- 1** Faible hauteur totale – de la hauteur de remplissage d'env. 2 cm rehaussement
- 2** Les poussières flottantes sont recueillies par une buse d'aspiration réglable supplémentaire
- 3** Tôle déflectrice de vent G 4 avec tubulure d'aspiration
- 4** Y compris les crochets de fixation du tube mélangeur
- 5** Montage facile grâce aux attaches astucieuses PFT
- 6** Coupe sac robuste intégré
- Compatible avec tous les modèles G 4

FOURNITURES

RÉF.

- Dépoussiéreur catégorie M - iPulse¹ 00623276
- Set supplémentaire pour dépoussiéreur M - iPulse 00426894
composé de :
1 manche, 2 tuyaux d'aspiration, 1 suceur plat, 1 buse à poussières
- Tôle déflectrice de vent G 4 avec tubulure d'aspiration 00538445
- Réhausse DUSTCATCHER 00538416

¹ Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 Annexe AA



La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT DUSTCATCHER G 4 - FR/09.22/PFT