

# PFT DUSTCATCHER G 4

**Senza polvere – lavoro pulito e salutare**

La formazione di polvere durante l'alimentazione con il materiale in sacchi non può essere completamente impedita, ma possiamo ridurla fortemente. Perché la salute del lavoratore ci sta a cuore.



## DATI TECNICI

Codice prodotto	00539716
Dimensioni: Lar / Lun	725 mm / 665 mm
Dimensioni apertura: Lar / Lun	330 mm / 400 mm
Peso calotta	16,1 kg
Peso deflettore vento bloccabile	2,3 kg
Allacciamento aspirapolvere	Diametro interno 37 mm
Potenza assorbita	max. 1400 Watt
Volume serbatoio con polvere	25 litri

## Depolveratore: categoria M - iPulse

Grado di separazione sistema filtrante > 99,9 %

Idoneità per polveri nocive  
con valori limite<sup>2</sup> > 0,1 mg/m<sup>3</sup>

## Dotazione di serie

- Depolveratore categoria M - iPulse<sup>1</sup>
- Set supplementare per depolveratore composto da: 1x tubo maniglia, 2x tubo di aspirazione, 1x bocchetta per fessure, 1x bocchetta per polvere
- Rialzo tramoggia DUSTCATCHER
- Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di aspirazione

<sup>1</sup> Fonte: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 appendice AA

<sup>2</sup> Per i valori limite occorre osservare le rispettive disposizioni nazionali, ad es. in Germania la TRGS 900.

\* fino all'80% di polvere in meno



## I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Altezza costruttiva ridotta - l'altezza di riempimento aumenta di ca. 2 cm
- 2** La polvere sospesa viene catturata tramite un'ulteriore bocchetta di aspirazione regolabile
- 3** Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di aspirazione
- 4** Incluso gancio di fissaggio per tubo di miscelazione
- 5** Facile montaggio grazie a supporti PFT intelligenti
- 6** Dispositivo di apertura sacco robusto integrato
- Adatto per tutti i modelli G 4

### DOTAZIONE DI SERIE

- Depolveratore categoria M - iPulse<sup>1</sup>
- Set supplementare per depolveratore M - iPulse composto da: x tubo maniglia, 2 x tubo di aspirazione, 1 x bocchetta per fessure, 1 x bocchetta per polvere
- Deflettore del vento G 4 con bocchettoni di aspirazione
- Rialzo tramoggia DUSTCATCHER

<sup>1</sup> Fonte: EN 60335-2-69 e IEC 60335-2-69 appendice AA

### COD. PROD.

00623276  
00426894  
00538445  
00538416



### La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggetti al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT DUSTCATCHER G 4 - IT/09.22/PFT