

# PFT SILOMAT XXL-D



## Der Problemlöser für schwergängiges Material

Entwickelt für grobes, schwergängiges Material. Der Werk trockenmörtel wird gleichmäßig in den Förderschlauch eingebracht und kontinuierlich an den Verarbeitungsort geblasen. Die integrierte Anti-Stopfer-Steuerung ermöglicht zeit- und kostensparendes Arbeiten.



### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00606758 00603707	50 Hz 60 Hz
Förderweite / Fördermenge	25 m 50 m 100 m	28 kg/min 24 kg/min 15 kg/min
<b>Kompressor</b>		
Leistung	7,5 kW 9,0 kW	50 Hz 60 Hz
Druck max.	2,5 bar	
Luftmenge	122 Nm <sup>3</sup> /h	50/60 Hz
Dosierwelle	30 l/min	
Stromanschluss	400 V, 3 Ph, 50/60 Hz	
Siloanschluss	Ø 250 mm	
Fördergefäß Höhe	1.010 mm	
Fördergefäß Inhalt	50 l	
Abmessungen: L/B/H	1.150/660/745 mm	
Gewichte	~ 230 kg ~ 135 kg ~ 365 kg	Kompressor Fördergefäß Gesamtgewicht



## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Große Räder für einfaches Baustellenhandling und Silomontage
- 1** Dosierwelle für konstante Dosierung des Werk trockenmörtels in den Luftstrom
- 1** Geeignet für Container/Silo-Auslaufflansch Ø 250 mm
- 1** Absperrklappe mit Stellmotor und Handrad
- 2** Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- 3** Schaltschrank zur einfachen Steuerung und Bedienung
- 4** Anti-Stopfer-Steuerung mittels Quetschventil, die Bypass-Technik ermöglicht eine Befüllung des Fördergefäßes während des Fördervorgangs
- 5** Vorrichtung für Entlüftung
- Einfacher Wechsel von Verschleißteilen
- Hohe Maschinenlaufzeit bei hoher Betriebssicherheit
- Schwerförderbare Materialien mit niedriger Förderhöhe
- Rotationskompressor als rollbare und tragbare Ausführung verfügbar
- **PFT praktische Tipp**  
Behälteraufsatz auf die G 4 montieren und die maximale Vorratskapazität (für Werk trockenmörtel) ausnutzen.

### EINSATZGEBIETE

- Maschinengipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Kalkputz
- Kalk-Zement-Putz
- Mauermörtel
- Schüttgüter
- Zuschlagsstoffe
- Pulvermaterial
- und vieles mehr

### ZUBEHÖR

- |  | ART.-NR. |
|--|----------|
| ■ Förderleitung-Erstausrüstung - 73,3 m, bestehend aus         | 00473424 |
| • 1x Gummi-Förderschlauch RONDO air 3-lagig DN45 - 13,3 m      |          |
| • 3x Gummi-Förderschlauch RONDO air 3-lagig DN45 - 20 m        |          |
| • Schlauchbefestigungs-Hakenband                               |          |
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm <sup>2</sup> , RED 5-32 A - 50 m | 20423900 |
| ■ Einblashaube, klappbar für G 4                               | 00420664 |
| ■ Einfülltrichter für Sackware                                 | 20716000 |
| ■ Behälteraufsatz - 142 Liter                                  | 00453469 |

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT XXL-D - DE/10.22/PFT