

PFT ZP 3 M FC-230V

Malé řešení pro velké výzvy

Nejmenší dopravní čerpadlo řady ZP 3, které se vyznačuje kompaktním provedením a nízkou hmotností, zajišťuje optimální dopravu téměř všech materiálů používaných na staveništi.




TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. č.	00 54 25 26
Pracovní tlak	max. 20 bar
Max. čerpací výkon	Plynule nastavitelný výkon v rozsahu od 8 do 33 l/min
Dopravní vzdálenost	až 60 m
Hnací motor	230 V, jednofázový, 50 Hz 4 kW, 120 min ⁻¹
Objem zásobníku	85 l
Stříkácí zařízení	DN35 S16 V-díl Geka
Vzduchový kompresor	COMP P-200, 230 V, jednofázový, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Hadice	RONDO DN35 - 10 m
Hadice na vodu/vzduch	DN12 Ewo V-díl Geka - 11 m
Rotor / Stator	RENDER STAR
Výstup materiálu	DN35 část M
Plnicí výška	640 mm
Rozměry: D / Š / V	1800/600/670 mm
Hmotnost	~197 kg

Upozornění:

Dopravní vzdálenost závisí na dopravovaných produktech.



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Široké obruče kol - dobrá manévrovatelnost
 - 2** Integrovaná regulace tlaku kompresoru
 - 3** Výklopná ochranná mříž s funkcí vypnutí čerpadla
 - 4** Dvě držadla na zásobníku na materiál a ergonomicky tvarovaný trubkový rám
 - 5** Držadlo na výtlačné přírubě
 - 6** Integrovaná konzole kompresoru a závěs
 - 7** Volitelné vybavení: vibrační síto
 - 8** Snadnější čištění stroje a čistících otvorů spojkou C - zásobník lze úplně vypustit
- Vypnutí stroje dálkovým ovládáním
 - Konstrukce zásobníku na materiál je optimalizována z hlediska proudění

ROZSAH POUŽITÍ

- Materiály používané na staveništi
- Směsi na litou podlahu
- Cementová omítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VARIANTY

- Prodlužovací kabel 3 x 2.5 mm² BLU 2-16 A - 25 m
- Vibrační síto 230 V
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M s přepínáním pólů
- ZP 3 M FC-400V

OBJ. Č.

- 20 42 34 00
- 00 54 11 74
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28
- 00 54 25 27



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT ZP 3 M FC-230V – CZ/06.19/PFT