

PFT ZP 3 M FC-400V


La flexibilité pour les grands challenges

Avec une distance de pompage adaptable et une bonne largeur de pneu, la ZP 3 M peut être utilisée partout sur les chantiers de construction. Compacte, robuste et puissante.

DONNÉES TECHNIQUES

No d'article	00 59 41 40
Pression	max. 20 bar
Débit	8 – 33 l/min réglable sans palier
Distance de pompage	jusqu'à 60 m
Moteur	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 tr/min
Capacité du bac	85 litres
Lance de projection	1x DN25 S14 200 fix 1x DN35 M20 Geka
Compresseur d'air	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 kW - 250 l/min
Tuyau mortier	2x RONDO DN35 - 10 m 1x RONDO DN25 - 5 m
Tuyau eau / air	2x DN12 - 11 m + 5 m
Rotor/Stator	RENDER STAR
Sortie de matière	DN35 femelle
Câble électrique	5 x 2.5 mm ² , RED 5-16 A - 25 m
Tamis vibreur	400 V
Hauteur de remplissage	640 mm
Dimensions: L / W / H	1,800/600/670 mm
Poids	~197 kg

Il est à noter:
Toutes les données dépendent du matériau utilisé



AVANTAGES À VU D'OEIL



- 1 Large base de pneus – bonne mobilité
- 2 Contrôle de pression intégré dans le compresseur
- 3 Grille de protection avec interrupteur
- 4 Deux poignées sur la trémie
- 5 Poignée au niveau de la flasque de pression
- 6 Console du compresseur intégrée et crochet
- 7 Tamis vibreur
- 8 Un meilleur nettoyage de la machine. Par l'ouverture de nettoyage par raccord en C, la trémie de produit est vide.
- Arrêt de la machine par commutateur à distance - trémie optimisée
- Convertisseur de fréquence pour la régulation de vitesse en continu

CHAMPS D'APPLICATION

- Mortiers traditionnels
- Enduit de chape
- Enduit de ciment

ACCESSOIRES / VARIANTES

- Câble électrique 5 x 2.5 mm²
RED 5-16 A - 25 m
- Tamis vibreur 400 V
- Kit pour
COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M à pôles commutables

NO D'ARTICLE

- 20 42 33 60
- 00 53 08 99
- 00 53 52 66
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28



Service de garantie PFT

Convivialité, expertise technique et orientation vers le service. C'est ce que la marque PFT avec ses centres de vente et de service dans le monde entier s'efforce de maintenir dans les prochaines décennies.



Click. Découvre l'Experience.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpften

Téléchargez maintenant! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Allemagne

Service Technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Tous droits de modification réservés. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Il est interdit de copier ou de transmettre ces données ou des extraits de celles-ci, sous n'importe quelle forme, sans l'autorisation explicite de PFT Allemagne.

PFT ZP 3 M FC-400V – FR/04.17/PFT