



# PFT SAMBA XL FC-230V

## A máquina airless mais potente

Aplicação de tinta rápida e limpa – sem problema para os equipamentos airless da família PFT SAMBA. Materiais pastosos como tintas, vernizes e até massas de acabamento podem assim ser aplicados de forma precisa na parede e no teto.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Número	00 60 18 02
Pressão de trabalho máx.	227 bar
Capacidade de transporte	5,5 Litros / min
Motor	230 V, 1 Ph, 50 / 60 Hz, 1,65 kW
Operação e controle	Potência da bomba regulável
Rodas	2
Pistola de projeção	In Line Texspray DN9 30°
Bico de projeção	RAC X 531 e 535
Tamanho máximo do bico	0,037"
Saída da bomba	DN9
Mangueira	Mangueira de alta pressão DN9 - 15 m Mangote DN6 - 0,9 m
Dimensões: C/L/A	670/780/730 - 1.020 mm ajustável em altura
Peso	~ 58 kg



# VANTAGENS À PRIMEIRA VISTA



**1** Sistema SmartControl e visor digital para indicação de pressão (placa uniforme à prova d'água)

Especialmente para materiais abrasivos e viscosos

## Dicas PFT:

O filtro é a melhor proteção contra o desgaste precoce da bomba e da pistola, defeitos na superfície e entupimento do bico.

Os filtros garantem o melhor fluxo de material e protegem contra entupimentos indesejáveis.

O que é decisivo para o seu material, é a abertura de malha:

- Materiais finos: Abertura de malha 200
- Materiais mais grossos: Abertura de malha 30



## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Emulsões
- Massa de acabamento projetável
- Proteção contra corrosão e ferrugem
- Revestimentos de grandes área de teto
- Tintas adesivas e de fachada
- Tintas de silicato



## ACESSÓRIOS

- Espremedor de sacos
- Balde de plástico preto, conteúdo: 90 Litros
- Conjunto de conversão - para projeção com ar para acabamentos decorativos
- Filtro da bomba, abertura de malha 30 - materiais grossos
- Filtro da bomba, abertura de malha 60
- Filtro da bomba, abertura de malha 100
- Filtro da bomba, abertura de malha 200

## ART.º-N.º

- 00 09 86 27
- 20 22 73 00
- 00 15 60 87
- 00 09 61 35
- 00 12 95 96
- 00 16 11 73
- 00 16 11 74



## A garantia de assistência técnica PFT

Proximidade do cliente, capacidade técnica e orientação para serviço. É isso que a marca PFT com centros de distribuição e serviço em todo o mundo representa inclusive para as próximas décadas.



Clique. Descubra. Vivencie.

[www.pft.com.br](http://www.pft.com.br)  
[www.youtube.com/PFTBRASIL](http://www.youtube.com/PFTBRASIL)

Baixe agora! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen  
Alemanha

Telefone 11 99544-2990

[episcopo.rodriigo@pft-machines.com.br](mailto:episcopo.rodriigo@pft-machines.com.br)

[www.pft.com.br](http://www.pft.com.br)

Todos os direitos e alterações técnicas reservados. A nossa garantia se refere apenas à qualidade perfeita das nossas máquinas. Dados de consumo, quantidade, execução e de potência são valores empíricos que não podem, em caso de condições divergentes, ser considerados. Além do mais, as diretrizes do fabricante do material devem ser sempre aplicadas. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, mesmo que parciais, necessitam da autorização da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SAMBA XL FC-230V - PT/08.17/PFT