

PFT ZP 3 M FC-400V

Die Flexible für große Herausforderungen


Mit einer flexiblen Förderleistung und einer breiten Bereifung ist die Förderpumpe nahezu auf allen Baustellen einsetzbar. Kompakt, robust und leistungsstark.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelnummer | 00 54 25 27 |
| Arbeitsdruck | max. 20 bar |
| Maximale Förderleistung | stufenlos einstellbare Förderleistung von 8 – 33 l/min |
| Förderweite | bis zu 60 m |
| Antriebsmotor | 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 U/min |
| Behältervolumen | 85 Liter |
| Spritzgerät | DN35 S16 V-Teil Geka |
| Luftkompressor | COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min |
| Materialschlauch | RONDO DN35 - 10 m |
| Wasser/Luftschlauch | DN12 Ewo V-Teil Geka - 11 m |
| Rotor / Stator | RENDER STAR |
| Materialabgang | DN35 M-Teil |
| Einfüllhöhe | 640 mm |
| Abmessungen: L/B/H | 1.800/600/670 mm |
| Gewicht | ~197 kg |

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1 Breite Bereifung - gute Beweglichkeit
- 2 Integrierte Drucksteuerung für Kompressor
- 3 Klappbares Schutzgitter mit Abschaltfunktion
- 4 Zwei Tragegriffe am Materialbehälter sowie ergonomisch geformter Rohrrahmen
- 5 Handgriff am Druckflansch
- 6 Integrierte Kompressor-Konsole und Aufhänger
- 7 Optional: Rüttelsieb
- 8 Bessere Reinigung der Maschine und der Reinigungsöffnung durch C-Kupplung - Behälter läuft leer
- Maschinenabschaltung über Fernschalter
- Strömungstechnisch optimierter Materialbehälter

EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischung
- Estrichmörtel
- Zementputz

ZUBEHÖR / VARIANTEN

- Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm²
RED 5-16 A - 25 m
- Rüttelsieb 400 V
- Nachrüstsatz COMP M-250,
400 V, 3 Ph, 50 Hz
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M polumschaltbar
- ZP 3 M FC-400V

ART. -NR.

- 20 42 33 60
- 00 53 08 99
- 00 53 52 66
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28
- 00 54 25 27



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-400V – DE/06.19/PFT