

# PFT ZP 3 M FC-230V

## Piccola soluzione per grandi sfide

La più piccola pompa di alimentazione della famiglia ZP 3 spicca per compattezza, peso ridotto e trasporto ottimale di quasi tutte miscele di cantiere.




### DATI TECNICI

Codice prodotto	00 54 25 26
Pressione	max. 20 bar
Portata massima	portata di 8-33 l/min regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 60 m
Motore di azionamento	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 giri/min
Volume serbatoio	85 litri
Lancia spruzzatrice	DN35 S16 componente V Geka
Compressore	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Tubo materiale	RONDO DN35 - 10 m
Tubo aria/acqua	DN12 Ewo componente V   Geka - 11 m
Rotore/Statore	RENDER STAR
Flangia uscita materiale	componente M DN35
Altezza di riempimento	640 mm
Dimensioni: L / P / H	1800/600/670 mm
Peso	~197 kg

#### Nota bene:

Le distanze di pompaggio dipendono dai prodotti utilizzati.



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

# I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Pneumatici larghi - buona mobilità
- 2** Regolazione pressione integrata per il compressore
- 3** Griglia di protezione ribaltabile con funzione di spegnimento
- 4** Due maniglie sul contenitore del materiale e telaio tubolare dalla forma ergonomica
- 5** Impugnatura sulla flangia di spinta
- 6** Console compressore integrata e gancio
- 7** Optional: vaglio vibrante
- 8** Migliore pulizia della macchina e migliore apertura per la pulizia tramite raccordo a C - la tramoggia funziona anche a vuoto
- Spegnimento della macchina mediante teleruttore
- Tramoggia ottimizzata per il flusso del materiale

## CAMPI D'IMPIEGO

- Miscele preparata in cantiere
- Malta per massetti
- Intonaco di cemento

## ACCESSORI / VARIANTI

- Cavo elettrico 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> BLU 2-16 A - 25 m
- Vaglio vibrante 230 V
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M a poli commutabili
- ZP 3 M FC-400V

## COD. PROD.

- 20 42 34 00
- 00 54 11 74
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28
- 00 54 25 27



## La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



**Clicca. Scopri. Vivi.**

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V - IT/06.19/PFT