

PFT ZP 3 M FC-400V

La flessibile per grandi sfide


Grazie a una portata flessibile e a pneumatici larghi, questa pompa di alimentazione si può impiegare in quasi tutti i cantieri. Compatta, robusta e potente.



DATI TECNICI

Codice prodotto	00 54 25 27
Pressione	max. 20 bar
Portata massima	portata di 8-33 l/min regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 60 m
Motore di azionamento	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 giri/min
Volume serbatoio	85 litri
Lancia spruzzatrice	DN35 S16 componente V Geka
Compressore	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Tubo materiale	RONDO DN35 - 10 m
Tubo aria/acqua	DN12 Ewo componente V Geka - 11 m
Rotore/Statore	RENDER STAR
Scarico materiale	componente M DN35
Altezza di riempimento	640 mm
Dimensioni: L / P / H	1800/600/670 mm
Peso	~197 kg

Nota bene:
Le distanze di pompaggio dipendono dai prodotti utilizzati.



I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Pneumatici larghi - buona mobilità
 - 2** Regolazione pressione integrata per il compressore
 - 3** Griglia di protezione ribaltabile con funzione di spegnimento
 - 4** Due maniglie sul contenitore del materiale e telaio tubolare dalla forma ergonomica
 - 5** Impugnatura sulla flangia di spinta
 - 6** Console compressore integrata e gancio
 - 7** Optional: vaglio vibrante
 - 8** Migliore pulizia della macchina e migliore apertura per la pulizia tramite raccordo a C - la tramoggia funziona anche a vuoto
- Spegnimento della macchina mediante teleruttore
 - Tramoggia ottimizzata per il flusso del materiale

CAMPI D'IMPIEGO

- Miscela preparata in cantiere
- Malta per massetti
- Intonaco di cemento

ACCESSORI / VARIANTI

- Cavo elettrico 5 x 2,5 mm²
RED 5-16 A - 25 m
- Vaglio vibrante 400 V
- Kit modifica COMP M-250,
400 V, 3 Ph, 50 Hz
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M a poli commutabili
- ZP 3 M FC-400V

COD. PROD.

- 20 42 33 60
- 00 53 08 99
- 00 53 52 66
- 00 54 25 26
- 00 54 25 28
- 00 54 25 27



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-400V - IT/06.19/PFT