

PFT ZP 3 M a poli commutabili


Due velocità - per prestazioni piccole e grandi

Non importa se i lavori di intonacatura da affrontare sono di piccole o grandi proporzioni, con la ZP 3 M a poli commutabili si può scegliere tra due velocità ed effettuare i lavori in maniera ancora più efficiente ed economica.

DATI TECNICI

Codice prodotto	00 54 25 28
Pressione	max. 20 bar
Portata massima	16 / 33 l/min
Distanza di pompaggio	fino a 60 m
Motore di azionamento	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3,7/4 kW, 106/215 giri/min
Volume serbatoio	85 litri
Lancia spruzzatrice	DN35 S16
Compressore	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l/min
Tubo materiale	RONDO DN35 - 10 m
Tubo aria/acqua	DN12 - 11 m
Rotore/Statore	RENDER STAR
Scarico materiale	componente M DN35
Cavo elettrico	5 x 2,5 mm ² , RED 5-16 A - 25 m
Altezza di riempimento	640 mm
Dimensioni: L / P / H	1800/600/670 mm
Peso	~197 kg

Nota bene:
Le distanze di pompaggio dipendono dai prodotti utilizzati.



I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1 Pneumatici larghi - buona mobilità
 - 2 Regolazione pressione integrata per il compressore
 - 3 Griglia di protezione ribaltabile con funzione di spegnimento
 - 4 Due maniglie sul contenitore del materiale e telaio tubolare dalla forma ergonomica
 - 5 Impugnatura sulla flangia di spinta
 - 6 Console compressore integrata e gancio
 - 7 Optional: vaglio vibrante
 - 8 Migliore pulizia della macchina e migliore apertura per la pulizia tramite raccordo a C - la tramoggia funziona anche a vuoto
- Spegnimento della macchina mediante teleruttore
 - Tramoggia ottimizzata per il flusso del materiale
 - A poli commutabili

CAMPI D'IMPIEGO

- Miscela preparata in cantiere
- Malta per massetti
- Intonaco di cemento

ACCESSORI / VARIANTI

- Cavo elettrico 5 x 2,5 mm²
RED 5-16 A - 25 m
- Vaglio vibrante 400 V
- Set COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- ZP 3 M FC-230V
- ZP 3 M a poli commutabili
- ZP 3 M FC-400V

COD. PROD.

20 42 33 60

00 53 08 99

00 53 52 66

00 54 25 26

00 54 25 28

00 54 25 27



La garanzia di assistenza tecnica

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M poli commutabili - IT/07.17/PFT