

PFT MULTIMIX 140


Der praktische und leistungsstarke Mischer

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert. Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel. Mit einer Zeitersparnis von bis zu 60 % garantiert der Mischer eine effiziente wirtschaftliche Lösung.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	00627406
Korngröße	max. 8 mm Einfüllgitter: LW 45x45
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW, 29 U/min
Mischbehälter	Stahl
Bedienung	Start/Stop
Einfüllhöhe	1.210 mm
Auslaufhöhe	640 mm Höhe Konsole: 290 mm
Behältervolumen	140 l
Abmessungen: L/B/H	820 / 770 / 1.210 mm
Gewicht	~ 119 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Hervorragendes Mischergebnis
Durch die versetzt angeordneten Mischarme mit Mischschaufeln und Wandabstreifer.
- 1** Schnelle Reinigung
Die Mischarme lassen sich leicht und ohne Werkzeug abnehmen und einzeln austauschen.
- 2** Einfaches und dosiertes Befüllen
Dies ermöglicht der Sackaufreißer auf dem Schutzgitter und die hintere Klapfstufe.
- 2** Höchstmaß an Sicherheit
Durch das verriegelbare Schutzgitter.
- 3** Zentraler Betriebsschalter
Versehen mit einer Schnellstopptaste und einer Sicherheitsabschaltung für den Trommeldeckel.
- 4** Einfache und schnelle Entleerung
Ob in Eimer, Mörtelkübel oder Schubkarre, durch einen im Trommelboden integrierten Segmentschieber.
100 Liter passend für Schubkarren.
- Solide und robuste Konstruktion
Für keine Tür zu breit und schafft es problemlos mit den großen Transporträdern bis ganz nach oben.
- Einfacher Transport
Problemlose Verladung von einer Person.

EINSATZGEBIETE

Für vielfältigste Materialien:

- Putz- und Mauermörtel
- Terrazzo
- Zementmörtel
- Spachtelmasse
- Putz
- Kalk
- Edelputz
- Estrich
- Kleber
- Verfugungsmaterial
- Gips
- Beschichtungsmasse

ZUBEHÖR | VARIANTEN

ART.-NR.

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm²,
BLA 2-16 A - 25 m 20423400
- MULTIMIX 100, 230 V, 1 Ph, 50 Hz 00627405
- MULTIMIX 140 plus, 400 V, 3 Ph, 50 Hz 00251636

„plus“ steht dafür, dass der Mischer problemlos über eine Förderpumpe, wie z. B. ZP 3 oder SWING, passt.

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT MULTIMIX 140 - DE/10.22/PFT