

PFT RONDO superlight flex

So leicht, man vergisst fast, dass er da ist.

Wie schwer manche Dinge sind, merkt man oft erst, wenn sie plötzlich leichter werden. Mit seinem ultraleichten Gewicht spüren Sie den neuen PFT RONDO superlight flex Materialschlauch fast gar nicht – weder beim Transport, noch beim Verputzen. So können Sie unbeschwerter arbeiten! Leicht ist auch das Wechseln der zweiteilig hydraulisch eingebundenen Mörtelkupplung: einfach per Gewinde. Nehmen Sie die Arbeit künftig auf die leichte Schulter!

TECHNISCHE DATEN

RONDO superlight flex DN25 – 5 m

Artikelnummer 00667349

RONDO superlight flex DN25 – 10 m

Artikelnummer 00667348

Schlauchspezifikation

Anschlussstyp	Mörtelkupplung
Gewicht 5 m 10 m	2,9 kg 4,3 kg
Innendurchmesser	25 mm
Betriebsdruck	max. 40 bar
Berst-/Platzdruck	125 bar
Biegeradius	200 mm



- Ultraleicht
- 3-facher Berst-/Platzdruck
- Hydraulisch eingebunden
- Mörtelkupplung einfach tauschbar
- PUR-Seele – hohe Abriebfestigkeit



VORTEILE AUF EINEN BLICK

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Materialschlauch – RONDO superlight flex:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einfache und bequeme Handhabung PUR-Seele (1 mm) – hohe Abriebfestigkeit nach DIN 14811 Schlauch-Knickschutz am V-Teil <p>Mörtelkupplung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige TÜV-Prüfungen Einfaches Wechseln der zweiteilig-hydraulisch-eingebundenen Mörtelkupplung per Gewinde Hoher Durchgang für Mörtel Hohe Toleranzen bei Passform – Sicherheit Passgenaue Positionierung des Stifts innerhalb der Bohrung Glatte Dichtfläche Hohe Materialqualität – Temporguss: <ul style="list-style-type: none"> Verringerte Rissbildung Erhöhte Druckstabilität, Belastbarkeit sowie Bruchsicherheit Vollständige Verzinkung bzw. Herstellung aus Aluminium – Vermeidung von Korrosion Hohe Bauteilfestigkeit
<p>3</p>	<p>4</p>	
<p>5</p>	<p>6</p>	

PFT SCHLÄUCHE IM VERGLEICH			
Schlauchtyp DN25	RONDO	RONDO superlight plus	RONDO superlight flex
Robustheit (Skala von 1 - 10, 1 gering, 10 hoch)	10	6	4
Gewicht (100 % bezieht sich auf Gewicht RONDO: 640 g/m)	100 %	45 %	36 %
Schlauchlängen	5 7,5 10 15 20 m	5 10 m	5 10 m

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Zement-Putz (Korngröße ≤ 3 mm)

<p>Die PFT Service-Garantie</p> <p>Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.</p> <p>Anklicken. Entdecken. Erleben.</p> <p>www.pft.net/rondo www.youtube.com/knaufpft</p>	<p>Knauf PFT GmbH & Co. KG Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen</p> <p>Technische Hotline +49 9323 31-1818</p> <p>Telefon +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p>	<p>Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.</p> <p>PFT RONDO superlight flex – DE/09.22/PFT</p>
---	---	--