

# PFT RONDO superlight flex

Zo licht dat je bijna vergeet dat hij er is.

Hoe zwaar sommige dingen zijn merk je vak paas, als ze plotseling lichter worden. Met zijn ultralichte gewicht voelt u de nieuwe PFT RONDO superlight flex materiaalslang nauwelijks nog, niet bij het transport en ook niet tijdens het stukadoren. Zo kunt u nog onbezorgd werken! Ook het vervangen van de tweedelige hydraulisch geïntegreerde mortelkoppeling is eenvoudig: gewoon door middel van een schroefdraad. Vanaf nu hoeft u er de hand niet meer voor om te draaien!

## TECHNISCHE INFORMATIE

### RONDO superlight flex DN25 – 5 m

Artikelnummer	00673211
---------------	----------

### RONDO superlight flex DN25 – 10 m

Artikelnummer	00673210
---------------	----------

### Slangspecificatie




Aansluittype	Mortelkoppeling
Gewicht 5 m   10 m	2,9 kg   4,3 kg
Binnendiameter	25 mm
Bedrijfsdruk	max. 40 bar
Barstdruk	125 bar
Buigradius	200 mm



- Ultralicht
- 3-voudige barstdruk
- Hydraulisch geïntegreerd
- Mortelkoppeling eenvoudig te vervangen
- PUR-kern – hoge slijtvastheid



# VOORDELEN OP EEN RIJTJE

<b>1</b> 	<b>2</b> 	<p><b>Materiaalslang – RONDO superlight flex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudig en handig in gebruik</li> <li>PUR-kern (1 mm) – hoge slijtvastheid volgens DIN 14811</li> </ul> <p><b>1</b> Slang knikbescherming (V-deel)</p> <p><b>Mortelkoppeling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2</b> Regelmatige TÜV-tests</li> <li><b>3</b> Eenvoudig vervangen van de tweedelige hydraulisch geïntegreerde mortelkoppeling door middel van een schroefdraad</li> <li><b>4</b> Hoge debiet voor mortel</li> <li>Hoge toleranties bij de pasvorm - veiligheid</li> <li><b>5</b> Nauwkeurige positionering van de pen in het gat</li> <li><b>6</b> Glad afdichtvlak</li> </ul> <p>Hoge materiaalkwaliteit – smeedbaar gietijzer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verminderde scheurvorming</li> <li>Verhoogde drukstabiliteit, belastbaarheid en breukbeveiliging</li> <li>Volledige galvanisatie of productie van aluminium - vermindering van corrosie</li> <li>Hoge componentsterkte</li> </ul>
<b>3</b> 	<b>4</b> 	
<b>5</b> 	<b>6</b> 	

PFT SLANGEN IN VERGELIJKING			
Slangtype DN25	RONDO	RONDO superlight plus	RONDO superlight flex
<b>Robuustheid</b> (schaal van 1 - 10, 1 laag, 10 hoog)	10	6	4
<b>Gewicht</b> (100 % verwijst naar het gewicht RONDO: 640 g/m)	100 %	45 %	36 %
<b>Slanglengtes</b>	5   7,5   10   15   20 m	5   10 m	5   10 m

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Gipspleister
- Kalk-cement-pleister (korrelgrootte ≤ 3 mm)



<p><b>De PFT servicegarantie</b></p> <p>Dichtbij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.</p> <p> <b>Aanklikken. Ontdekken. Belevén.</b></p> <p><a href="http://www.pft.net/rondo">www.pft.net/rondo</a>  <a href="http://www.youtube.com/knaufpft">www.youtube.com/knaufpft</a></p>	<p><b>Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG</b>  Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen</p> <p>Technische hotline +49 9323 31-1818</p> <p>Telefoon +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net      www.pft.net</p>	<p>Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG.</p> <p>PFT RONDO superlight flex – NL/09.22/PFT</p>