

PFT BOLERO FC-230V

Parfait pour les malaxages intensifs de matériaux


Cette solution intelligente permet un malaxage continu et, en particulier donc, un traitement sûr et de parfaite qualité des matériaux dont le malaxage est long.



DONNÉES ET TECHNIQUES

Référence	00245337
Débit de pompage	max. 9 l/min
Distance de pompage	jusqu'à 30 m
Pression de service	20 bar max.
Rotor / Stator	D 4-2
Moteur d'entraînement	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 181 tr/min
Agitateur	BOLERO centro
Sortie du matériau	DN35 femelle
Câble de raccordement	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Hauteur de remplissage	950 mm
Volume du réservoir	68 l
Dimensions : L / l / h	800 / 700 / 1 480 mm
Poids	~ 115 kg

Remarque :
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.



AVANTAGES



- Machine combinant une fonction de malaxage, de pompage et de pulvérisation avec marche à gauche ou à droite
- Les temps de malaxage et de gonflement du mortier peuvent être respectés exactement
- Les erreurs de malaxage sont pratiquement exclues
- Manocontacteur de mortier intégré
- Grands rouleaux adaptés aux travaux
- Embouts de nettoyage sur le récipient du matériau
- Intensité de malaxage flexible
- Convertisseur de fréquence pour régler la vitesse de rotation en continu et renforcer le couple
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier de jointoiement, d'ancrage et de collage
- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier multi-composants
- Bentonite
- Enduit structuré et isolant acoustique
- Enduits de ragréage
- Ragréage

ACCESSOIRES

- Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Kit de projection enduits de finition
- RONDO DN25 - 15 m
- Tuyau d'air DN12 Ewo | Geka - 15 m

RÉF.

- 20423420
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00021101
- 20211601

La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photo-mécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO FC-230V - FR/10.22/PFT