

PFT BOLERO FC-230V

Perfect voor het intensief mengen van materialen

De slimme oplossing maakt eindeloos mengen mogelijk, op deze wijze kunnen in het bijzonder materialen met een lange mengtijd veilig en in perfecte kwaliteit worden verwerkt.

TECHNISCHE INFORMATIE

Artikelnummer	00245337
Pompvermogen	max. 9 l/min
Transportafstand	tot 30 m
Werkdruk	max. 20 bar
Rotor/Stator	D 4-2
Motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW - 181 t/min
Roerder	BOLERO centro
Materiaalafgang	DN35 M-deel
Aansluitkabel	BLU 3-16 A BLA 2-16 A - 25 m
Vulhoogte	950 mm
Reservoirvolume	68 l
Afmetingen: l/b/h	800/700/1.480 mm
Gewicht	~ 115 kg

Let op:
Transportafstanden zijn afhankelijk van de gebruikte producten.



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VOORDELEN OP EEN RIJTJE



- Gecombineerde meng-, pomp- en spuitmachine met linkse of rechtse rotatie
- De voorgeschreven meng- en mortelzwelltijden kunnen exact worden nageleefd
- Mengfouten zijn nagenoeg uitgesloten
- Geïntegreerde morteldrukmeter
- Grote, op bouwplaatsen afgestemde wielen
- Reinigingsvoorziening aan het materiaalreservoir
- Flexibele mengintensiteit
- Frequentieomvormer voor traploze toerentalregeling en koppelverhoging
- Loopt krachtig en betrouwbaar met lichtstroom

TOEPASSINGEN

- Lijst-, anker- en kleefmortel
- Brandbeveiligingsmortel
- Meercomponentenmortel
- Bentoniet
- Structurele en akoestische pleister
- Nivelleermassa's
- Vloeiplamuur

TOEBEHOREN

- Verlengkabel 3 x 2,5 mm²,
BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spuitset afwerklaag in koffer
- RONDO DN25 - 15 m
- Luchtslang DN12 Ewo | Geka - 15 m

ART.NR.

- 20423420
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00021101
- 20211601

De PFT servicegarantie

Dicht bij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Belevén.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO FC-230V - NL/10.22/PFT