

PFT SILOMAT XXL-D

不易输送材料解决者


专为粗糙，硬质材料而设计。
将预拌干混砂浆连续、无离析地输送至工作现场。



技术数据

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 物料编号 | 00 60 67 58 | 50 Hz |
| 输送距离 出料口 | 25 m 50 m 100 m | 28 kg/min 24 kg/min 15 kg/min |
| 送料轴 | 30升/分钟 | |
| 电源连接 | 400 V, 3 Ph, 50/60 Hz | |
| 空压机 容量 | 7.5 kW 9.0 kW | 50 Hz 60 Hz |
| 最大压力 空气流 | 2.8 bar 120 Nm ³ /h 144 Nm ³ /h | 50 Hz 60 Hz |
| 筒仓连接 | Ø 250 mm | |
| 尺寸: 长/宽/高 | 1,200/630/720 mm | |
| 输送罐高度 | 1,000 mm | |
| 输送罐容量 | 65升 | |
| 重量 | 空压机 输送罐 总重 | |

提示：
输送距离取决于使用的材料。



优点一览

| | | |
|--|---|--|
|  |  | <p>1 大轮子，便于现场处理和筒仓装配</p> <p>1 送料轴将预混砂浆恒定地加入空气流中</p> <p>1 适用于容器/筒仓卸料</p> <p>1 带执行器和手轮的截止阀</p> <p>2 空压机干燥运行；不需要换油</p> <p>3 控制箱易于控制和操作</p> <p>4 通过挤压阀进行防篡改控制，旁路技术允许在输送过程中填充输送罐</p> <p>5 排气装置</p> <p>现场易于更换磨损件</p> <p>机器长久运行，具有高水平的运行可靠性</p> <p>硬质材料填充高度低</p> <p>旋转式压缩机：可滚动和便携式执行</p> <p>PFT 建议 将扩展料斗安装在G4上并利用最大存储容量（针对预混干砂浆）</p> |
|  |  |  |

| 应用领域 | | 配件 | 配件编号 |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 机喷石膏砂浆 石膏灰泥 水泥砂浆 石膏砂浆 石灰水泥石膏 | <ul style="list-style-type: none"> 砌筑砂浆 散装材料 骨料 配料 和更多 | <ul style="list-style-type: none"> 输送管-DN45-73.3 米 00 47 34 24 橡胶管-DN45-20 米 3根 橡胶管-DN45-13.3 米 1根 软管钩扣1个 注射罩，可折叠 用于袋装材料的料斗 扩展料斗 5x4 mm2 RED 5-32A-50 米电缆线 | <ul style="list-style-type: none"> 00 42 06 64 20 71 60 00 00 45 34 69 20 42 39 00 |

PFT 服务保障

以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

下载APP：PFT-Plastering Technology

太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

www.pft.eu

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT SILOMAT XXL-D-CN/10.18/PFT