

# PFT ZP 3 M FC-400V

灵活应对更大挑战


输送泵具有灵活的输送距离和宽大的轮胎尺寸，几乎可以在建筑工地的任何地方使用。  
紧凑，坚固且功能强大



## 技术数据

物料编号	00 54 25 27
工作压力	最大20公斤
输送量	8-33升/分钟 连续可调
输送距离	可达60米
电机马达	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 rpm
料斗容量	85 升
喷枪	DN35 S16
空压机	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0.9 kW - 250 l/min
料管	RONDO DN35 - 10 m
水/空气管	DN12 - 11 m
转子/定子	RENDER STAR
出料口	DN35 母接头
电缆线	5 x 2.5 mm <sup>2</sup> , RED 5-16 A - 25 m
上料高度	640 mm
尺寸: 长/宽/高	1,800/600/670 mm
重量:	~197 公斤

提示:  
各种细节取决于使用的材料。



# 优点一览



- 1 宽基胎 - 良好的机动性
- 2 空压机集成压力控制
- 3 折叠式保护格栅带有停止开关
- 4 料斗配有两个手柄
- 5 压力法兰配有手柄
- 6 集成空压机控制台和挂钩
- 7 可选: 振动筛
- 8 通过C型联轴器更好地清洁机器和清洁口料斗能够清理干净
- 可以通过远程控制停止设备运转
- 流量优化的料斗
- 变频器 (FC) , 用于无级变速控制

应用领域	配件	配件编号
<ul style="list-style-type: none"> <li>现场搅拌砂浆</li> <li>自流平砂浆</li> <li>水泥砂浆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5x2.5 mm<sup>2</sup>, RED 5-16A-25 米电缆线</li> <li>震动筛 400V</li> <li>空压机改装套件 M-250, 400V, 3Ph, 50Hz</li> <li>ZP 3 M FC-230V</li> <li>ZP 3 M pole-changing</li> <li>ZP 3 M FC-400V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 42 33 60</li> <li>00 53 08 99</li> <li>00 53 52 66</li> <li>00 54 25 26</li> <li>00 54 25 28</li> <li>00 54 25 27</li> </ul>



## PFT 服务保障

以客为尊, 专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。



Click. Discover. Experience.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

下载APP: PFT-Plastering Technology

## 太仓培福德机械设备有限公司

江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号

技术热线 +86 13916139629

电话 +86 51253186000-251

传真 +86 51253186000-256

PFT@mail.knauf.com.cn

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)

保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好, 有关使用、输出量及性能的数据是基于经验, 但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可, 不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT ZP 3 M FC-400V-CN/10.18/PFT