

PFT SILOMAT trans plus 145


Le système de pompage compact et facile à transporter

La SILOMAT trans plus transporte le mortier sec de manière entièrement automatique et sans poussière. Quelques gestes suffisent pour monter et transporter le système en toute facilité.

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	00689524
Longueur de pompage	140 m
Débit	20 kg/min
Moteur d'entraînement	400 V, 3 ph, 50 Hz
Compresseur	Puissance : 7,5 kW Pression max. : 2,5 bar Quantité d'air: 145 Nm³/h
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	55 l
Dimensions : L / l / h	1 100 / 635 / 720 mm
Poids	~ 275 kg


Remarque :
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.




AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL




1




2



3



4



1 Fluidificateur : Augmente et protège le débit de matière, le récipient est vidé quasiment totalement
 - sans entretien
 - résistant à l'humidité de l'air
 - équipement ultérieur possible
 - augmentation de la performance jusqu'à 30 %

2 Compresseur en tant que rotor sec, pas de changement d'huile nécessaire

3 Compresseur rotatif disponible en version roulable et transportable

4 Anses de transport pour grue et poignées pliables

Adapté aux bride d'écoulement de conteneur/silo Ø 250 mm

Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant

Joint facile à remplacer

Bypass : commande manuelle pour matériau difficile et grandes distances de transport

Longues durées de fonctionnement avec sécurité de fonctionnement élevée.

Remplacement facile des pièces d'usure

DOMAINES D'UTILISATION

- Plâtre de machine
- Mortier de maçonnerie
- Enduit de plâtre-chaux
- Produits en vrac
- Enduit au ciment
- Granulats
- Enduit à la chaux
- Produit en poudre

ACCESSOIRES / VARIANTES

RÉF.

- | | |
|--|----------|
| ■ Conduit de transport équipement de base - 73,3 m | 00473424 |
| 1x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 - 13,3 m | |
| 3x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 - 20 m | |
| 1x Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau | |
| ■ Capot d'injection pliable pour G 4 | 00420664 |
| ■ Trémie de remplissage pour matériaux en sac | 20716000 |
| ■ Câble de rallonge 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 25 m | 20423920 |
| ■ SILOMAT trans plus 145 sur roues | 00124358 |

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus 145 - FR/06.21/PFT