


PFT SILOMAT trans plus bag

Parfait pour les chantiers sans emplacement pour silo

Pas de place sur le chantier? Le SILOMAT trans plus bag permet de transporter de grands matériaux sans silo. Le système de pompage compact polyvalent pour le remplissage de sacs et de silos.

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	00689527
Distance de pompage	140 m
Débit	20 kg/min
Moteur d'entraînement	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Compresseur	Puissance : 7,5 kW Pression max. : 2,5 bar Débit d'air : 145 Nm³/h
Capacité du récipient de transport	60 l
Hauteur de remplissage	950 mm
Dimensions : L/l/h	1 150/660/745 mm
Poids	~ 305 kg



AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

		<p>1 Fluidificateur : Augmente et protège le débit de matière, le récipient est vidé quasiment totalement</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans entretien - résistant à l'humidité de l'air - équipement ultérieur possible - augmentation de la performance jusqu'à 30 % <p>2 Compresseur en tant que rotor sec, pas de changement d'huile nécessaire</p> <p>3 Anses de transport pour grue et poignées pliables</p> <p>4 Adapté aux bride d'écoulement de conteneur/silo Ø 250 mm</p> <p>5 Joints faciles à remplacer</p> <p>6 Logement pour chariot élévateur</p> <p>7 Logement pour élévateur à fourche</p> <p>■ Bypass : commande manuelle pour matériau difficile et grandes distances de transport</p> <p>■ Longues durées de fonctionnement avec sécurité de fonctionnement élevée.</p> <p>■ Remplacement facile des pièces d'usure</p> <p>■ Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant</p> <p>■ Compresseur rotatif disponible en version roulable et transportable</p> <p>■ Aération latérale dans le récipient - accélère et sécurise le processus de remplissage, pas de formation de poches d'air dans le récipient</p>

DOMAINES D'UTILISATION

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ■ Enduit de plâtre-chaux | ■ Produits en vrac |
| ■ Enduit au ciment | ■ Granulats |
| ■ Plâtre de machine | ■ Produit en poudre |
| ■ Mortier de maçonnerie | ■ Enduit de ciment-chaux |
| ■ Enduit à la chaux | ... et bien plus encore |

ACCESSOIRES

RÉF.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ■ Conduit de transport équipement de base – 73,3 m composé de | 00473424 |
| 1 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 – 13,3 m | |
| 3 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 – 20 m | |
| Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau | |
| ■ Câble de rallonge 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 25 m | 20423920 |
| ■ Capot vase d'alimentation | 00201267 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 complet | 00539716 |
| ■ Kit de modification vase d'alimentation à exploitation du silo | 00195080 |
| ■ Kit de conversion de portable à roulable | 00129592 |

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus bag – FR/10.22/PFT