

PFT SWING L FC-400V airless

La pompe à haute pression pour les matériaux visqueux et pâteux

Les matériaux fluides, pompables et sans dissolvant avec une granulométrie jusqu'à max. 3 mm peuvent être pompés, pressés et projetés avec le SWING L FC-400V airless. Le remplissage peut se faire à partir d'un seau ou d'un malaxeur continu.


coming soon

Q2/2023: Nouvelle version disponible



DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	00531453
Débit de pompage	jusqu'à 8,5 l/min, réglage progressif
Distance de pompage	jusqu'à 40 m
Pression de service	max. 140 bar
Rotor / stator	306 airless
Moteur d'entraînement	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 tr / min
Sortie du matériau	DN12 femelle 1/2" AG
Tuyau de matériau	2x RONDO airless DN12 - 20 m avec adaptateur pour rallonge du tuyau
Pulvérisateur	In Line Texspray
Buse de pulvérisation	RAC X 541
Raccordement	RED 5-32 A
Hauteur de remplissage	720 mm
Volume du réservoir	70 l
Dimensions : L / l / H	1.430 / 500 / 720 mm
Poids	~ 115 kg



RQTA AIRLESS



PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



- 1** Réservoir de matériau monobloc sans contre-dépouille qui évite au matériau d'adhérer aux parois et permet donc un nettoyage rapide et facile
 - 2** Protection anti-contact profonde
 - 3** Remplacement rapide de la pompe sur le chantier
 - 4** Disposition claire et accès facile des éléments de commande
 - 5** Support intégré pour le tuyau
 - 6** Filtre à matériau
 - 7** Roues increvables
- Pompe sans soupape – Technologie RotaAirless : qualité de projection améliorée grâce à l'effet de malaxage supplémentaire dans la pompe
 - Commande de la pression avec un écran numérique
 - Protection anti-marche à vide qui augmente la longévité de la pompe
 - Longueur de pompage jusqu'à 40 m - tuyau flexible avec protection anti-pliures au niveau de la sortie de la machine
 - Grand nombre d'applications possibles : enduit projeté, matériau avec une granulométrie de 3 mm max., peinture*
 - Silencieuse, compacte et puissante
 - Manipulation aisée sur les chantiers
 - Construction robuste et adaptée à une utilisation sur les chantiers

*Veuillez respecter les peintures autorisées.
Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.

DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit projeté
- Matériau avec une granulométrie allant jusqu'à 3 mm*
- Peinture**

*Ne s'applique pas au Stator 306 airless

**Veuillez respecter les peintures autorisées. Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.



ACCESSOIRES

- Câble de rallonge 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Calandre à sac
- Kit de modification - projection d'enduit avec de l'air enduit projeté
- Kit de modification - pompe D
- Kit de projection - peinture

N° DE RÉF.

2042 33 60
00459811
00504344
00538076
00503759



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V - FR/10.22/PFT