

PFT LOTUS XS


Le malaxeur continu petit, pratique et économique

Le PFT LOTUS XS est adapté à tous les mortiers secs prêts à l'emploi jusqu'à un grain de 4 mm. Pour toutes les personnes qui souhaitent un mélange de qualité et rationnel – en qualité PFT, à un prix exceptionnel! Outre les modèles avec tube de malaxage en acier, les machines sont également disponibles avec un tube de malaxage en caoutchouc facile à nettoyer.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Modèle de machine
00246057	LOTUS XS Mortier (Tube de malaxage en acier)
00754072	LOTUS XS r Mortier (Tube de malaxage en caoutchouc)
00754070	LOTUS XS Mastic (Tube de malaxage en acier)
00754071	LOTUS XS r Mastic (Tube de malaxage en caoutchouc)

Puissance de malaxage	20 l/min max.
Moteur d'entraînement	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage en acier / en caoutchouc
Rouleaux	2 rouleaux
Raccord à eau	Geka DN12 - pression de fonctionnement de 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche / arrêt
Hauteur de remplissage	1.010 - 1.150 mm, réglable en hauteur
Hauteur d'écoulement	570 - 710 mm, réglable
Volume du réservoir	50 l
Dimensions : L / l / H	1.240 / 635 / 1.010 - 1.150 mm
Poids	~ 74 kg



AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL



- 1 Transformation facile du LOTUS XS de tube de malaxage en acier sur tube de malaxage encaoutchouc et vice-versa
 - 1 Transport confortable – poignée sur le tube de malaxage
 - 2 Transformation facile et rapide du travail avec du mortier en travail avec du mastic et inversement
 - 3 Possibilité ultérieure d'ajouter un débitmètre d'eau en option*
 - 4 Pied amovible
 - 5 Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Nettoyage facile et approfondi et prévention des adhérences de matériaux grâce à la zone de malaxage en caoutchouc**
 - Facilement transportable dans tous les breaks
 - Efforts de maintenance et de nettoyage réduits
 - Évacuation de mortier spéciale, protégée contre les interventions
 - Qualité de malaxage constante
 - Mise en place facile d'une pompe d'alimentation etc en dessous.

* déjà inclus dans la livraison pour les modèles mastic
 ** concerne les modèles LOTUS XS r (réf. 00754071 mastic et 00754072 mortier)



DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier à carreaux et à joints
- Mortier de maçonnerie
- Mortier colle et d'armature
- Mortier de chape
- Masses d'équilibrage
- Plâtre et enduit structuré
- Enduit ciment et isolant
- Enduit de rénovation et d'argile

ACCESSOIRES

- Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m
- Tuyau d'air/d'eau DN19 Geka | Geka – 40 m
- Kit de conversion débitmètre d'eau 100 - 1.000 l/h
- PFT TROLLEY à benne basculante complet
- Kit de conversion pour LOTUS XS du tube de malaxage en acier au tube de malaxage en caoutchouc
- Kit de conversion pour applications mastic
- Kit de conversion pour applications mortier

RÉF.

- 20423400
- 20212100
- 00514763
- 00535699
- 00767145
- 00767144
- 00767143



La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – FR/10.22/PFT