

PFT ZP 3 M FC-230V

La solution maniable pour les grands challenges

La plus petite pompe à vis de la famille ZP 3 se caractérise par sa construction compacte, son faible poids et son débit optimal de presque tous les mélanges de chantier.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00542526
Débit	8 - 33 l/min, réglable sans palier
Distance de pompage	jusqu' à 60 m
Pression	max. 20 bar
Rotor / Stator	SOLVER 2 L 6
Moteur	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 40 - 190 tr/min
Sortie de matière	DN35 femelle
Tuyau de matériel	RONDO DN35 - 10 m
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Lance de projection	DN35 S16 mâle Geka
Tuyau d'eau / d'air	DN12 Ewo mâle Geka - 11 m
Hauteur de remplissage	635 mm
Capacité du bac	85 l
Dimensions: L / l / H	1.770/625/660 mm
Poids	~ 197 kg

* Illustration identique



AVANTAGES À VU D'OEIL



- 1** Pneus larges – bonne mobilité
- 2** Contrôle de pression intégré dans le compresseur
- 3** Grille de protection rabattable avec interrupteur
- 4** Deux poignées sur la trémie et châssis tubulaire ergonomique
- 5** Poignée au niveau de la flasque de pression
- 6** Console du compresseur intégrée et crochet
- 7** Facultatif: Tamis vibreur
- 8** Un meilleur nettoyage de la machine et l'ouverture de nettoyage par raccord en C, la trémie de produit est vide.
- Arrêt de la machine par commutateur à distance
- Trémie réceptrice optimisée en débit

Illustration identique

CHAMPS D'APPLICATION

- Mortiers traditionnels
- Enduit de chape
- Enduit de ciment

ACCESSOIRES / VARIANTES

- Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A - 25 m
- Câble de télécommande avec interrupteur - 25 m
- Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka | Geka - 5 m
- Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
- Tamis vibrant pour la conversion 230 V
- ZP 3 M à pôles commutables
- ZP 3 M FC-400V

RÉF.

- 20423420
- 20456929
- 20211100
- 20215700
- 00541174
- 00542528
- 00542527



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation vers le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V - FR/10.22/PFT