

PFT HM 2002


El mezclador continuo compacto de gran rendimiento

Se prepara rápidamente para el uso, es fiable, potente, fácil de manejar; así es el mezclador continuo compacto PFT HM 2002 para productos en sacos. Mezcla de forma continua y totalmente automática todos los morteros secos de fábrica a base de cal / cemento hasta un tamaño de grano máximo de 4 mm.

INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	00 02 04 73
Capacidad de mezcla*	30 l/min Eje dosificador: 30 l/min
Motor de accionamiento	230 V, 1 fase, 50 Hz, 2,2 kW, 280 rpm
Tubo de mezcla	Tubo de mezcla de goma
Tamaño de grano	máx. 4 mm
Toma de corriente	Fusible: 16 A
Acometida de agua	DN12 (1/2") 2,5 bar de presión de servicio
Ruedas	2 Ruedas
Manejo y control	Inicio/Parada
Chasis	fijo
Capacidad de tolva	110 litros
Dimensiones: largo / ancho / alto	1.870/600/1.040 mm
Altura de llenado	1.000 mm
Altura de salida	600 mm
Peso	~ 100 kg

*Valores orientativos en función de la calidad del mortero, su composición y consistencia, el modelo y el estado de la bomba, el diámetro de la manguera de transporte y la altura a la que se haya de transportar el material. La capacidad de mezcla puede variar dependiendo del eje dosificador utilizado. En última instancia son decisivas las directrices del fabricante del material.



VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS








- 1** Altura de llenado baja
- 2** Cierre rápido con seguro
- 3** Cojinete exterior cuadrangular libre de mantenimiento
- 4** Tubo de mezcla de goma
 - Ideal para el procesamiento de morteros adhesivos
 - El material no se apelmaza en su interior
 - Mejor calidad de mezcla
 - Limpieza fácil y rápida
 - Desgaste reducido
 - Pieza sometida a desgaste económica
- 5** Modo constructivo robusto
 - Manejo sencillo
 - Mínimos trabajos de mantenimiento y limpieza
 - Fácil de desmontar en piezas individuales para un transporte cómodo
 - Boca de mortero especial, desmontable

CAMPOS DE APLICACIÓN		ACCESORIOS	ART. NÚM.
■ Mortero de mampostería y mampostería ligera	■ Mortero adhesivo y de refuerzo	■ Cable de prolongación 3 x 2,5 mm ² , BLA 2-16 A - 25 m **	20 42 34 00
■ Mortero visto	■ Masa para compensar	■ Manguera de aire/agua DN19 Geka Geka - 40 m **	20 21 21 00
■ Estuco rugoso	■ Estuco raspado	■ Manguera de aire/agua DN12 Geka Geka - 5 m	20 21 11 00
■ Estuco de cemento	■ Enlucido de cal	■ Boquilla de proyección DN19 Geka	20 21 57 00
■ Mortero aislante	■ Enlucido de saneamiento	■ Kit de conversión caudalímetro de agua de 100 l/h a 1.000 l/h	00 00 10 91
■ Mortero para solera	■ Revoque fino	■ Tapa para tolva de material	00 20 67 10
■ Mortero para baldosas y lechada	■ y mucho más		

** accesorios necesarios para el inicio del servicio

La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello PFT contará con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los próximos decenios.



Hacer clic. Descubrir. Experimentar.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

¡Descargar ahora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Línea técnica directa +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2002 - ES/03.20/PFT