

PFT SWING L FC-230V airless

La bomba de alta presión con tecnología RotaAirless

Debido a los diversos campos de aplicación, p.e. proyección, relleno, pegado y refuerzo, la potencia de la maquina garantiza una alta capacidad de utilización y por lo tanto es un complemento ideal al parque de maquinas.

coming soon

Q2/2023: nueva versión disponible

EL EFECTO SWING

PFT SWING AIRLESS

¡Más silencioso!

¡Más robusto!

¡Más económico!

INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	00451336
Capacidad de transporte	hasta 6,5 l/min, regulable de forma continua
Distancia de transporte	hasta 20 m
Presión de trabajo	max. 135 bar
Rotor/Estator	306 airless
Motor de accionamiento	230 V, 1 fase, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 U / min
Salida de material	Acople hembra DN12 1/2" rosca externa
Manguera de material	RONDO airless DN12 - 20 m
Pulverizador	In Line Texspray
Boquilla de proyección	RAC X 541
Cable de conexión	BLA 2-16 A - 5 m
Altura de llenado	720 mm
Capacidad de la tolva	70 l
Dimensiones: largo / ancho / alto	1.430 / 500 / 720 mm
Peso	~ 105 kg

230 V

3,0 kW

1 fase

6,5 l/min

max. 135 bar

ROTAIRLESS



PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS

		<p>1 Tolva de material de una sola pieza sin junta trasera para evitar la adherencia del material y facilitar la limpieza rápida y fácil</p> <p>2 Protección profunda contra el contacto</p> <p>3 Rápido cambio de bombas en la obra</p> <p>4 Los elementos de mando están claramente dispuestos y son fácilmente accesibles</p> <p>5 Soporte de manguera integrado</p> <p>6 Filtro de material</p> <p>6 Control electrónico constante mediante sensor de presión</p> <p>7 Ruedas a prueba de pinchazos</p> <p>Bomba sin válvula con tecnología RotaAirless: Mejor calidad de la pulverización gracias a un efecto de bataneado adicional en la bomba</p> <p>Control de la presión por medio de pantalla digital</p> <p>La protección de marcha en inercia aumenta la longevidad de la bomba</p> <p>Hasta 20 metros de distancia de transporte; manguera flexible con protección contra dobladuras en la salida de la máquina</p> <p>Amplia gama de aplicaciones: Masilla por rociado, material en grano de hasta 3 mm, color*</p> <p>Poco ruidosa, compacta y potente</p> <p>Fácil manejo en la obra</p> <p>Robusta y práctica en la obra</p> <p><small>*Por favor, observe la aprobación del color. No es adecuado para las pinturas con disolvente.</small></p>
		
		

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Masilla por rociado
- Material en grano de hasta 3 mm*
- Color**

*No con estator 306 airless
 **Por favor, observe la aprobación del color. No es adecuado para las pinturas con disolvente.



ACCESORIOS

- Calandria de sacos
- Kit de conversión - proyección de enlucido asistido con aire
- Kit de conversión - material con grano
- Kit de conversión - color
- Colector de corriente 400 V, CEE RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

ART. NÚM.

- 00459811
- 00504344
- 00518542
- 00503759
- 00495147



La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello PFT contará con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los próximos decenios.



Hacer clic. Descubrir. Experimentar.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Línea técnica directa +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V - ES/02.21/PFT