

PFT G 4 XL

Мощная и компактная

Штукатурная машина рассчитана для работы в жестких условиях без компромиссов. Больше мощность мотора, повышенная производительность и увеличенная дальность подачи позволят выполнить любые ваши желания.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------|---|
| Артикул. | 00 40 67 95 |
| Рабочее давление | макс. 40 бар |
| Производ-сть | макс. 85 л/мин |
| Дальность подачи | до 50 м |
| Двигатель | 400 В, 3 ф, 50 Гц, 7,5 кВт, 400 об/мин |
| Объем бункера | 145 литров |
| Ротор / статор | D 6-4 |
| Пистолет | DN25-360° S14 200 Geka |
| Воздушный компрессор | COMP M-250 Handy, 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.9 кВт, 250 л/мин |
| Выход раствора | DN35 М |
| Растворный шланг | RONDO DN25 - 15 м |
| Водяной насос | AV 1000 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.6 кВт |
| Габариты: Д/Ш/В | 1,200/720/1,530 мм |
| Высота наполнения | 910 мм |
| Общий вес | ~365 кг |

Примечание:

Дальность подачи зависит от свойств используемых материалов



ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1** Легкая очистка - резиновая зона смешивания сфланцами для D и R пар
- 2** Усиленная трубчатая рама и надежно собранные колеса
- 3** Транспортировочный трос и проушины
- 4** Кожух предотвращает завихрения пыли в приемном бункере
- 5** Большой удобный шкаф управления с защитой от пыли
- 6** Все выключатели и индикаторы находятся с одной стороны
- 7** Большой фильтр воды с мелкими ячейками
- 8** Простое, быстрое и эффективное наполнение машины материалом:
 - с помощью вдувного колпак
 - с помощью мешков
 - с помощью пневмотранспортной установки PFT SILOMAT
- Регулировка интенсивности смешивания благодаря двум входам для воды
- Безопасная транспортировка благодаря фиксации колес
- Чрезвычайно удобна в обслуживании - открытый доступ к водяной и воздушной арматуре
- Защита от работы без материала. Датчик уровня

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовые штукатурки
- Известково-гипсовые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Теплоизолирующие штукатурки
- Растворы для стыков и щелей
- Армирующие и , клеящие растворы
- Растворы для изоляции
- Наливные полы
- И многое другое

АКСЕССУАРЫ

- | | |
|---|-------------|
| ■ Электрокабель 5 x 4 мм ² , RED 5-32 A - 50 м | 20 42 39 00 |
| ■ Вдувной колпак с кабелем и датчиком уровня | 20 60 02 13 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00 41 89 75 |
| ■ Комплект для нанесения шпаклевки | 00 23 21 06 |

АТИКУЛ.

Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpften

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область, Красногорск,
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 XL – RUS/06.20/PFT