

PFT SWING L FC-230V airless

Насос высокого давления с технологией RotaAirless

Ввиду широкой области применения, например разбрызгивание, заполнение, армирование - всё это позволяет использовать машину с максимальной эффективностью как в коттеджах, так и на крупных строительных площадках.

THE SWING- EFFECT

PFT SWING AIRLESS



БОЛЕЕ ТИХИЙ!

БОЛЕЕ МОЩНЫЙ!

БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	00 45 13 36
Макс рабочее давление	140 бар
Макс произв-сть	регулируемая до 6,5 л/мин
Дальность подачи	до 30 м
Двигатель	230 В, 1 ф, 50 Гц, 3 кВт, 0-280 об/мин
Объем бункера	70 л
Электрокабель	BLU 2-16 А - 5 м
Ротор / статор	306 airless
Пистолет	In Line Textspray
Насадка (сопло)	RAC X 541
Выход раствора	DN12 М 1/2" внешняя резьба
Растворный шланг	RONDO airless DN12 - 20 м
Габариты Д/Ш/В	1,430/500/720 мм
Высота наполнения	700 мм
Общий вес	около 120 кг

Примечание:
Дальность подачи зависит от типа используемых материалов.



230 В



3,0 кВт



1 ф



6,5 л/мин



**Макс
140 бар**

ROTA AIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1 Цельный полиэтиленовый резервуар – легко и быстро чистится
 - 2 Низкорасположенная защитная решетка
 - 3 Насос легко и быстро заменяется
 - 4 Удобное и понятное расположение органов управления
 - 5 Встроенная скоба для растворного шланга
 - 6 Фильтр для материалов
 - 6 Постоянный электронный контроль при помощи датчика давления
 - 7 Стойкие к проколам колеса большого диаметра
- Бесклапанный насос – технология RotaAirless: улучшенное качество нанесения благодаря эффекту дополнительного смешивания
 - Контроль давления на цифровом дисплее
 - Защита от холостого хода продлевает срок жизни насосной пары
 - Дальность подачи до 30 м при помощи надежно зафиксированного гибкого шланга
 - Различные области применения: нанесение штукатурки и зернистых материалов с фракцией до 3 мм, краски*
 - Практически бесшумный, мощный и компактный
 - Удобное обслуживание на объекте
 - Прочная конструкция, подходящая для работы на строительных объектах

* Пожалуйста не используйте краски на основе растворителя. Смотрите список допустимых красок в инструкции

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Штукатурка
- Зернистые материалы фракцией до 3 мм*
- Краски**

* Не со статором 306 airless
 ** Смотрите список красок в инструкции. Не используйте краски на основе растворителя.



АКСЕССУАРЫ

- Пресс для мешков
- Набор для переоборудования под нанесение штукатурок
- Переоборудование под зернистые материалы
- Комплект для нанесения красок
- Кабель для 400 В
RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

АТИКУЛ

- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 51 85 42
- 00 50 37 59
- 00 49 51 47



Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.
www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpft

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область, Красногорск,
 ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – RUS/02.21/PFT