

PFT G 4 screed


Der leistungsstarke Estrich-Profi

Die PFT G 4 screed ist die effektive Lösung für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Das leistungsstarke Zellenrad und der spezielle BIONIK Mischwendel in Kombination mit der spannbaren R-Pumpe gewährleisten die reibungslose Durchführung von Estrich-Arbeiten. Der integrierte Nachmischer ROTOMIX verhindert zudem die Bildung von Knötchen.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00425100
Förderleistung	max. 85 l/min
Förderweite	bis zu 50 m
Arbeitsdruck	max. 15 bar
Rotor / Stator	R 8 - 1,5 spannbar Nachmischer: ROTOMIX
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 U / min
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN35 Gießschlauch - 20 m
Wasserpumpe	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW
Wasserdurchflussmesser	250 - 2.500 l/h
Einfüllhöhe	910 mm
Behältervolumen	145 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Gewicht	~ 300 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Professionelle Verarbeitung von Fließestrich durch speziellen BIONIK Mischwendel
 - 2** Hohe Leistung durch kraftvolles Zellenrad
 - 3** Durch die intensive Aufmischung mit dem Nachmischer PFT ROTOMIX ist der Mörtel geschmeidiger, ergiebiger und knotenfrei
 - 4** Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
 - 5** Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
 - 6** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
 - 7** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
 - 8** Praktische Transportsicherung für das Mischrohr, reduziert die Maschinenhöhe
 - 9** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
 - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
 - Befüllung mit Sackware
 - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
 - Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
 - Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich
 - Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion

EINSATZGEBIETE

- Fließbodenspachtel
- Fließestrich
- Fließspachtel
- Nivellierausgleichsmasse

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Behälteraufsatz – 70 Liter
- Übergabehaube

ART. -NR.

- 20423900
- 00436020
- 00471874



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 Estrich – DE/04.23/PFT