

# 2 L 6 triple plus

## ٢ آل ٦ +++

الخبير و المناسب للمواد الصعبة الضخ

تثير وحدة الضخ (الدوار / الموالي) ٢ آل ٦ +++ (2 L 6 triple plus) الإعجاب بقدرة الضخ العالية التي تبلغ حوالي ١١٢ لتر / دقيقة (مع 400 دورة / دقيقة). كما يمكن تمديد العمر التشغيلي من خلال إعادة الشد باستخدام قضيب الشد المدمج. و من جهة أخرى وحدة الضخ ٢ آل ٦ +++ مناسبة بشكل مثالي مع المواد الصعبة الضخ ذات التحبيب الخشن حتى ٦ ملم.



### المواصفات التقنية

الموالي	٠٠ ٤٥ ٩٢ ١٢ (00 45 92 12)
الدوار	٠٠ ٤٥ ٩٢ ٠٨ (00 45 92 08)
الدوار ذو التجويف	٠٠ ٤٧ ٩٠ ٠٦ (00 47 90 06)
البيانات الفنية	
قدرة التدفق (مع ٤٠٠ دورة / دقيقة)	أقصى حد ١١٢ لتر / دقيقة
ضغط التصريف	أقصى حد ٢٠ بار
مسافة النقل	أقصى حد ٣٠ م
حجم الحبوب	أقصى حد ٦ ملم
نوع الموالي	قضيب شد مدمج
التصميم الهندسي	مميز
الخليط المطاطي	رقيق
طول / قطر الموالي	٥٣٤ ملم / ١٠١ ملم
نظرة سريعة على المزايا	
■ قدرة تدفق عالية	
■ إمكانية زيادة العمر التشغيلي من خلال إعادة شد قضيب الشد	
■ تكيف مرّن مع الأحجام الحبيبية واستقرار الضغط	
■ ضبط الشد المسبق باستخدام قضيب الشد المدمج	
■ دوار عالي المقاومة للتآكل مصنوع من كربيد الكروم الصلب المصبوب	
■ ضمان الأداء الوظيفي الموثوق بفضل الخطوط المحيطة الداخلية الدقيقة الموالي	

