

PFT SILOMAT trans plus bag


Perfect voor bouwplaatsen zonder plaats voor een silo

Geen ruimte op de bouwplaats? Met de SILOMAT trans plus bag kunnen grote hoeveelheden materiaal zonder silo worden getransporteerd. Alles in een – de compacte transporteur voor zak- en silovulling.



TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS

Artikelnummer	00689527
Afstand waarover kan worden verpompt	140 m
Transportcapaciteit	20 kg/min
Aandrijfmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Compressor	Vermogen: 7,5 kW Max. druk: 2,5 bar Hoeveelheid lucht: 145 Nm³/h
Inhoud transportvat	60 l
Vulhoogte	950 mm
Afmetingen: l/b/h	1.150/660/745 mm
Gewicht	~ 305 kg



VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

















- 1** Fluidiceervoorziening: Vergroot en garandeert de materiaalstroom, de container wordt vrijwel geheel leeg gedraaid
 - Onderhoudsvrij
 - Bestand tegen luchtvochtigheid
 - Later uit te breiden
 - Capaciteitsvergroting tot max. 30%
- 2** Compressor als droogloper, geen olieversing nodig
- 3** Kraantransportogen en uitklapbare handgrepen
- 4** Geschikt voor container/silo-afvoerflens Ø 250 mm
- 5** Eenvoudig te vervangen pakken
- 6** Opnamemogelijkheid voor heftruck
- 7** Opnamemogelijkheid voor heftruck
- 8** Bypass: handmatig regelbaar voor moeilijk te verpompen materiaal en langere afstanden waarover moet worden verpompt
- 9** Lange machinedraaitijden bij een grote mate van bedrijfszekerheid
- 10** Eenvoudig vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen
- 11** Afsluitklep met servomotor en handwiel
- 12** Rotatiecompressor als verrijdbare en draagbare uitvoering verkrijgbaar
- 13** Zijdelingse ontluchting in het vat – versnelt en beveiligd het vulproces, geen luchtkussenvorming in het vat

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Kalk-gips-pleister
- Stortgoederen
- Cementpleister
- Additieven
- Machinegipspleister
- Poederig materiaal
- Metselmortel
- Kalk-cementpleister
- Kalkpleister
- ... en nog veel meer

TOEBEHOREN

ART. NR.

- | | |
|--|----------|
| ■ Transportleiding-eerste uitrusting – 73,3 m, bestaat uit | 00473424 |
| • 1 x Rubberslang RONDO air 3-laags DN45 – 13,3 m | |
| • 3 x Rubberslang RONDO air 3-laags DN45 – 20 m | |
| • Slangbevestigingshaakband | |
| ■ Verlengkabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 25 m | 20423920 |
| ■ Deksel transportvat | 00201267 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 compleet | 00539716 |
| ■ Ombouwset transportvat naar silobedrijf | 00195080 |
| ■ Ombouwset van draagbaar naar rolbaar | 00129592 |

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaal-fabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus bag – NL/10.22/PFT