

# PFT G 4 smart

## Nelielas investīcijas priekš perfekta rezultāta


Īpaši izstrādāts nelielam budžetam, bet tomēr ar pārliecinošu kvalitāti. PFT G 4 smart veiks darbu ideāli par nelielu naudu. Iekārta piedāvā efektīvu un uzticamu risinājumu ikvienam. Iekārta ir efektīvs un uzticams risinājums ikvienam izaicinājumam kas ikdienas jāpieveic.



### TEHNISKIE DATI

Artikuls	00 25 73 59
Darba spiediens	max. 30 bar
Ražība	max. 35 l/min
Sūkņēšanas attālums	līdz 30 m
Piedziņas motors	400 V, 3 F, 50 Hz, 5,5 kW, 400 apgr
Rotors / Stators	D 6-3
Izmidzināšanas pistole	smartline DN25 F14 200 Geka
Gaisa kompresors	COMP M-250, 400 V, 3 F, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min
Materiāla Izplūdes savienojums	DN25 iekšējais savienojums
Materiāla caurule	RONDO DN25 - 10 m
Gaisa caurule	DN12 Ewo iekšējais savienojums   Geka - 11 m
Ūdens sūknis	AVP 500 400 V, 3 F, 50 Hz, 0,37 kW
Vadība un kontrole	Start/Stop ar ūdens sūkņa kontroli
Materiāla tvertne	145 l
Izmēri: G/P/A	1.200/720/1.530 mm
Iepildīšanas augstums	910 mm
Svars	~285 kg

**Lūdzu, ņemiet vērā:**  
Sūkņēšanas attālums ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem.  
Attēli līdzīgi



# PRIEKŠROCĪBAS VIENĀ ACU UZMETIENĀ



- 1** Liels smalks ūdens filtrs
- 2** Pastiprināts cauruļveida rāmis un izturīgi riteņu stiprinājumi
- 3** Pacelšanas cilpas iekrāvējam un celtna pacelšanas cilpas
- 4** Viegli, ātri un efektīvi – materiāla iepilde mašīnā:
  - tieša uzpildīšana no SILO, izmantojot iebiršanas vāku
  - tvertnes piepildīšana ar maisiem
  - Pneimatiska uzpildīšana no SILO, izmantojot PFT SILOMAT un iepūšanas vāku
- 5** PFT DUSTCATCHER lai minimizētu putekļus
- Slēdži un savienotāji nav izvēršti uz āru no pamatrāmja
- Elastīga materiāla sajaukšana, pateicoties divām ūdens iekļūšanas iespējām
- Droša, ērta transportēšana, pateicoties četriem turētājiem ar locīšanas mehānismu
- Apkopei draudzīga – ūdens sistēma un spiediena relejs ir viegli pieejami

Attēli līdzīgi

## PIELIETOJUMS

- Ģipša apmetumi
- Kalķa ģipša apmetumi
- Cementa apmetumi
- Siltumizolējošie apmetumi
- Kalķa cementa apmetumi
- Dūņu materiāli
- Siltumizolācijas materiāli
- Restaurācijas materiāli
- Mūrjavas
- Klonu grīdu masas
- Pašizlīdzinošās grīdu masas
- Līmjavas

## PIEDERUMI

- Strāvas kabelis 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 komplekts
- Iebiršanas vāks
- Iepūšanas vāks
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- G 4 smart bez ūdens sūkņa

## ARTIKULS

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 20 60 02 13
- 20 60 05 00
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 26 06 22

## PFT servisa garantija

PFT serviss garantē klientam draudzīgumu, tehniskās zināšanas un orientāciju uz pakalpojumiem. Tas ir tas, ko PFT zīmols ar tirdzniecības un apkalpošanas centriem visā pasaulē nozīmēs arī nākamajās desmitgadēs.



**Spied. Atklāj. Pieredzi.**

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpften](http://www.youtube.com/knaufpften)

Ielādē tagad! APP: PFT – Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Tehniskā palīdzība +49 9323 31-1818

Telefons +49 9323 31-760

Fakss +49 9323 31-770

[info@pft.net](mailto:info@pft.net)

[www.pft.net](http://www.pft.net)

Paturētas visas, arī tehnisko izmaiņu veikšanas tiesības. Mūsu garantija attiecas tikai uz mūsu ražoto iekārtu nevainojamu tehnisko stāvokli. Sniegtā informācija par izlietojumu, nepieciešamo daudzumu un izpildi, kā arī dati par jaudu pamatojas uz mūsu pieredzi, tāpēc tie nav uzskatāmi par absolūtām vērtībām, kas būtu vispārīgi lietojamas visdažādākajos apstākļos. Turklāt vienmēr spēkā ir arī materiālu ražotāja vadlīnijas. Lai veiktu izmaiņas, pārspiedumus un fotomehānisku reprodukciju pilnā vai daļēji apjomā, ir nepieciešams saņemt attiecīgu uzņēmuma Knauf PFT GmbH & Co. KG atļauju

PFT G 4 smart – LV/01.21/PFT